

DAP PA-7120 - 120W- 100V-versterker - D6151

Model: 003D6151

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP PA-7120 is een 120 watt 100 V/8 Ω mono versterkermixer met 4 selecteerbare bronnen en 3 microfooningangen. Alle microfooningangen zijn voorzien van fantoomvoeding en kunnen tevens als lijningang worden gebruikt. Om de verstaanbaarheid te verbeteren kan een geïntegreerd spraakfilter worden toegepast. De terminal connector heeft een algemene zone, maar ook een 'call only' zone waarbij enkel aankondigingen hoorbaar zijn en geen muziek.

De PA-7120 heeft 3 lijningangen aan de achterkant en een toegankelijke line/phone aan de voorkant om een MP3-speler of mobiel apparaat aan te sluiten. De versterker heeft ook verbeterde functies zoals priority, chime met instelbaar niveau, noodingang, ducking-niveauregeling, loop-through aansluiting en een uitgang die je kunt instellen als 'lijnuitgang', 'enkel muziek' of 'enkel spraak'.

Deze 100V-mengversterker is ontworpen voor PA-systemen met toepassingen zoals intercommunicatie en achtergrondmuziek in openbare ruimtes zoals congreszalen, winkelcentra, eetzalen, auditoria en recreatiegebieden. Deze versterkers hebben een geïntegreerd beveiligingscircuit tegen overbelasting en kortsluiting. Dit resulteert in een zeer hoge betrouwbaarheid en eenvoudige installaties zonder extra audio processors.

Let op: sluit 100V- en 8 Ohm-luidsprekers niet tegelijkertijd aan!

Kenmerken

Geschikt voor hoge/lage impedantie speakers (100 V/1x 8 Ω)
3x RCA en 1x Mini-Jack ingang
3 microfoon inputs met fantoomvoeding en spraakfilter
'call only' zone
19" 2U rack ontwerp

Specificaties

RMS-uitgangsvermogen Versterker: 120 W
Uitgangskanalen: 1
Uitgangsmodus: Parallel
Uitgangsconnector: Terminal
Main Uitgangen: 1
Main Uitgangsconnector: RCA
Mono Ingangen: 3
Mono Ingangsconnector: 3-pin XLR / Terminal / TS unbalanced 6.3 mm
Stereo Ingangen: 3
Stereo Ingangsconnector: RCA / TRS balanced 3.5 mm
Auxiliary Ingangen: 1
Auxiliary Ingangsconnector: RCA
Transformator: 100 V
Fantomvoeding: 18 V
Parametrische Channel Equalizer: 2 Bands
Parametrische Microfoonkanaal Equalizer: 2 Bands
Sprakfilter Damping: 3 dB
Sprakfilterfrequentie: 300 Hz
Ingangsspanning: 240 V AC 50/60 Hz
Back-upvoeding: 24 V DC
Vermogensverbruik: 253 W
Power Connector In: IEC
Hoogte (mm): 88 mm
Breedte (mm): 483 mm
Diepte (mm): 328 mm
Hoogte-eenheden: 2 U
Gewicht: 9 kg
PTT: Yes
Gong: Yes
Telefooningang: Yes
Elektronische Beveiliging: Overload / Short circuit

Documenten

[D6151_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 18-05-2024)