

DAP GIG-164CFX - 16-kanaals livemixer incl. dynamiek & DSP - D2287

Model: 003D2287

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP GIG-164CFX is een 16-kanaals analoog mengpaneel inclusief 8 microfoon/gebalanceerde lijningangen en 4 stereo-ingangen. De mono-ingangen zijn door de +48 V fantoomvoedingsfunctionaliteit geschikt voor zowel dynamische als condensatormicrofoons. Elk mono- en stereosignaal bevat een verscheidenheid aan functionaliteiten, zoals een 3/4-bands EQ, pan, FX-ingangsniveauregeling en gain regeling. Bovendien kun je de MP3 USB Record Module integreren die speciaal is ontworpen voor DAP GIG analoge mixers.

De GIG-164CFX heeft 100 individueel toewijsbare presets dankzij zijn 24-bits DSP. Hierbij kun je denken aan effecten zoals chorus, delay en reverb. Daarnaast hebben de eerste 6 monosignalen een ingebouwde compressiemodule om ervoor te zorgen dat alle zang gelijkmatig en goed verstaanbaar is.

Met twee beschikbare stereogroepen kunt je naast de hoofdmix twee extra volumemixen maken. Hierdoor kunnen muzikanten individuele stereomixen inregelen naar eigen voorkeur. Het wijzigen van de faders heeft invloed op de hoofdmix, maar hebben geen invloed op de stereogroepen.

Kenmerken

- Ultra-lage ruis MIC-voorversterkers met +48 V fantoomvoeding
- Compressorregeling op eerste 6 MIC-kanalen
- Ingebouwd 24-bit DSP met 100 presets
- 3-bands EQ met aanpasbare MID en piek-LED's op elk MIC-kanaal
- 4-bands EQ en piek-LED's op stereokanalen

Specificaties

Mono Ingangen: 10

Stereo Ingangen: 4

2-Track Audio-ingang: No
Stereo Return-ingang: No
Insert-kanaal: Yes
Main Uitgangen: 1
Auxiliary Uitgangen: 4
Group Uitgangen: 4
FX Send Uitgangen: 1
Control Room Uitgangen: 1
Hoofdtelefoonuitgangen: 1
USB-ingangen voor Audio: 1
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 114 dB
Frequentierespons Minimaal: 22 Hz
Frequentierespons Maximaal: 22000 Hz
Fantoomvoeding: 48 V
Parametrische Channel Equalizer: 4 Bands
Vaste EQ-frequentiebanden Ingangskanaal: 80, 500, 3.000, 12.000 Hz
Parametrische Microfoonkanaal Equalizer: 3 Bands
EQ Sweep-frequenties Microfoonkanaal: 100 - 8.000 Hz
Vaste EQ-frequentiebanden Microfoonkanaal: 80, 12.000 Hz
Grafische Main Equalizer: 7 Bands
Type Dynamiekprocessor: Compressor
Ingebouwde Effecten: Yes
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 50 W
Hoogte (mm): 85 mm
Breedte (mm): 435 mm
Lengte (mm): 535 mm

Documenten

[D2287_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 04-05-2024)