

DMT DLD-72 MKII - Dubbel 7" display met HDMI-aansluiting - 101205

Model: 003101205

Merk: DMT



Omschrijving

De DMT DLD-72 MKII is een professioneel rackmount dubbel monitorsysteem. Hij kan worden gebruikt voor VJ-monitoring, bewakingssystemen en elke andere multimedia-opstelling waar bewaking nodig is. Hij bevat inputs voor VGA-, CVBS- en HDMI-bronnen. Door de link outputs is het mogelijk om met de DLD-72 MKII een daisy chain opstelling te maken. De ingebouwde verdeler garandeert een HDMI-sigitaal zonder signaalverlies. Beide schermen zijn afzonderlijk met aparte menu's om de gewenste instellingen voor elk scherm in te stellen.

Kenmerken

BNC-, VGA-, RCA- en HDMI-inputs

Uitgangen koppelbaar

7" TFT

Individuele scherminstellingen

Specificaties

HDMI 1.3: 2

VGA (Ingang): 2

CVBS-ingangsimpedantie: 75 Ω

Analoge Video-ingang: BNC / RCA

HDMI 1.3 (Doorlus): 2

VGA-uitgang: 2

CVBS-uitgangsimpedantie: 75 Ω

Analoge Video-uitgang: BNC / RCA

Scherm: TFT

Horizontale Schermresolutie: 800 px

Verticale Schermresolutie: 480 px

Schermgrootte: 7"
Maximale Ingangsresolutie: 1920 x 1080
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 25 W
Power Connector In: IEC
Hoogte (Inclusief Handvaten): 133 mm
Breedte (Inclusief Handvaten): 482.6 mm
Breedte (Zonder Handvaten): 440 mm
Diepte (Zonder Handvaten): 78 mm
Hoogte-eenheden: 3 U

Documenten

[101205_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-05-2024)