

DAP HP-900 - 2U 2 x 450 W versterker - D4176

Model: 003D4176

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP HP Serie bestaat uit 5 modellen, die het uitgangsvermogen van stereo 200W tot 1400W RMS bij 4 ohm vertegenwoordigen. Allemaal inclusief de beste beschermingscircuits, gebouwd in een sterke solide behuizing met geforceerde luchtkoeling om een jarenlang betrouwbaar vermogen te bereiken. Ze zijn de beste mobiele keuze voor muzikanten, dj's en entertainers, maar ook perfect voor installaties in disco's, pubs of elke andere openbare ruimte.

De DAP HP-900 is een simpele maar effectieve en veilige 2x 450 watt versterker met bridge, parallel en stereoodus, geschikt voor audio installaties bij publieke locaties, zoals discotheken, kroegen en kleine evenementenlocaties. Zijn beschikbare vermogen is voldoende om iedereen mee te laten zingen en dansen met hun favoriete muziek.

De HP-900 is veilig te gebruiken aangezien hij beschermd tegen clipping, overbelasting en oververhitting. Hij kan worden ingebouwd in een 19-inch rack of flightcase en heeft een hoogte van 2U. Rubber voetjes zijn inbegrepen voor plaatsing op een kast. Ook een stroomkabel wordt meegeleverd.

Kenmerken

- Klasse AB versterker
- Efficiente geforceerde luchtkoeling
- Bridge, parallel en stereoodus
- Volledige beveiligingscircuits
- 19" / 2U ontwerp
- Inclusief rubber voetjes en stroomkabel

Specificaties

Stabiel in 2 ohm: No
Uitgangsvermogen per Kanaal in 8 ohm bij 1 kHz: 350 W

Uitgangsvermogen per Kanaal in 4 ohm bij 1 kHz: 450 W
Gebrugd Uitgangsvermogen in 8 ohm bij 1 kHz: 900 W
Uitgangskanalen: 2
Uitgangsmodus: Bridge / Parallel / Stereo
Uitgangsconnector: Speaker Connector 4 pole
Mono Ingangsconnector: 3-pin XLR
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
Stijgsnelheid: 13 V/?s
Versterkertechnologie: Class AB
Dempingsfactor: 100 :1
Frequentierespons Minimaal: 10 Hz
Frequentierespons Maximaal: 20000 Hz
Ingangsspanning: 220-240 V AC 50 Hz
Vermogensverbruik: 1100 W
Hoogte (mm): 88 mm
Breedte (mm): 483 mm
Diepte (mm): 310 mm
Hoogte-eenheden: 2 U
Gewicht: 10.6 kg
Elektronische Beveiliging: Clip limiter (fixed) / DC voltage / Overheat / Overload / Short circuit / Softstart / Thermal

Documenten

[D4176_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 18-05-2024)