

Odin CL-4 Connect - Netwerkitterface - D3915

Model: 003D3915

Merk: Odin



Omschrijving

De DAP Odin Line Array Series is een veelzijdig geluidssysteem dat geschikt is voor high-energy binnen- en buitenevenementen voor maximaal 2500 bezoekers. Het is een schaalbare en verhuurvriendelijke oplossing voor zowel stacks als gevlogen opstellingen, geschikt voor vrijwel elke locatie van elke omvang. Odin-systemen hebben een robuust ontwerp en kunnen een buitengewone geluidskwaliteit leveren tegen een ongekend lage prijs. Met DAP Odin kunnen DJ's, bands, acteurs en andere artiesten snel en gemakkelijk een diepe en krachtige bas, subtiele instrumentdetails en authentieke vocale emoties creëren.

De Odin Active Series is een reeks actieve line array satellieten (T-8A), actieve line array subwoofers (S-18A en S-218A) en actieve full-range luidsprekers (SF-12A en SF-15A). De DSP-instellingen van elke luidspreker(groep) in een opstelling kunnen via een netwerk vanaf een laptop worden aangepast. Op de CL-4 netwerkitterface kunnen maximaal 48 eenheden worden aangesloten. Celestion componenten, DSP optimalisatie en klasse D versterkers zorgen voor een uitstekende geluidskwaliteit in elke locatie en opstelling.

Meerdere stack- en vliegoplossingen zijn beschikbaar met speciale flybars, stack bars, paalmontageadapters en fly towers. Veilig vervoer en opslag zijn ook gewaarborgd met speciale flightcases, transporthoezen en een wielplaat. IP-covers beschermen de luidsprekers tegen zware regenval, waardoor ze onder alle omstandigheden betrouwbaar zijn.

Met de DAP Odin CL-4 Connect kun je de geluidssweergave van je actieve DAP Odin-installatie aanpassen om op elke locatie te voldoen aan een hoge geluidskwaliteit. Het maakt aanpassingen mogelijk, zoals EQ, Gain en Delay, voor elke speaker of groepen speakers tot 48 units (12 per poort). Elke actieve Odin speaker en actieve subwoofer is voorzien van vaste presets en 1 instelbare DSP preset. De instelbare DSP-preset kan worden gebruikt om instellingen tot in detail af te stemmen op je locatie. Iedere locatie vormt namelijk een andere omgeving. Hiervoor heb je de CL-4 nodig in combinatie met Odin Editor Software, die op elke Windows-pc of laptop draait.

Naast het wijzigen van de DSP-instellingen, kun je via de software het ingangssignaal, de clip/amp-status, hoog/laag respons en de temperatuur per actieve speaker/speakersgroep volgen.

Kenmerken

Optimaliseer DSP-instellingen voor iedere locatie
Verbind tot 48 units (12 per poort)
Gratis Odin Editor Software voor Windows PC/laptop
Aanpasbare EQ, Gain en Delay per speaker/speaker groep
Monitor temperatuur en hoog/laagweergave van de versterker
Geschikt voor Odin T-8A, S-18A en S-218A combinaties

Specificaties

Dataconnector In: RJ45
Dataconnector Uit: RJ45
Power Connector In: Low Voltage DC plug
Vermogensverbruik: 5 W
Hoogte (mm): 46 mm
Breedte (mm): 197 mm
Lengte (mm): 135 mm
Gewicht: 1.04 kg
Materiaal: Steel
IP-waarde: IP20 (indoor use only)

Video

Documenten

[D3915_ODIN Editor_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 12-05-2024)