

DAP DCP-24 MKII - Digitale crossover met 2 in en 4 out - D2083

Model: 003D2083

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP DCP-24 MKII is een 4-kanaals digitale crossover, geschikt voor je 4-delige sub/top speaker combinatie. Hij is uitgerust met een verscheidenheid aan functies, zoals een 5-bands Equalizer, volumeregelaar, X-over, reverse, limiter en delay. Hiermee kun je op iedere locatie een optimale geluidskwaliteit behalen.

In één overzicht heb je inzicht tot alle benodigde informatie dankzij audio signaalindicatoren voor in- en uitgangen in combinatie met een LCD-scherm. De DCP-24 MKII is geschikt voor zowel PA als line arrays, audio-installaties en geluidsdistributienetwerken.

Met behulp van de DAP DSP Control-software, die beschikbaar is voor Windows en MacOS, kun je geavanceerde instellingen gebruiken voor het afstemmen en beschermen van je geluidssysteem. Tevens kun je voorinstellingen vervolgens gemakkelijk opslaan of oproepen. De DCP-24 MKII is aan te sluiten op je PC/laptop middels een USB-A-naar-USB-B-kabel.

Ben je niet bekend met speaker processors? Onze DAP-technici helpen je op weg met de basisinstellingen. Vraag je leverancier of contactpersoon om hulp en je krijgt de juiste begeleiding.

Kenmerken

- 48 kHz, 64-bits samplefrequentie
- 5 parametrische EQ's in zowel in- als uitgang
- Limiter, delay, reverse en volumeregeling
- Inclusief USB-interface en gebruiksvriendelijke software
- 50 voorinstellingen

Specificaties

Mono Ingangen: 2

Maximaal Gebalanceerd Mono Ingangsniveau: 22 dBu
Main Uitgangen: 4
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 90 dB
Bitrate DSP: 64-bit
Frequentierespons Minimaal: 20 Hz
Frequentierespons Maximaal: 20000 Hz
Ondersteunde Besturingssystemen: Windows
EQ Gain-bereik: 12 dB
Parametrische Ingang Equalizer: 5 Bands
Parametrische Uitgang Equalizer: 5 Bands
Crossover Filtertypes: Bessel / Butterworth / Linkwitz Riley
Crossover-steilheid: 6 / 12 / 24 / 48 dB
Uitgangsvertraging (Max): 8 ms
Aansturing: Manual / PC Software
Ingangsspanning: 220-240 V AC 50 Hz
Vermogensverbruik: 4 W
Hoogte (mm): 44 mm
Breedte (mm): 483 mm
Lengte (mm): 155 mm
Hoogte-eenheden: 1 U

Documenten

[D2083_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-05-2024)