

DMT FI Install Series - 6mm Permanent outdoor - 101541

Model: 003101541

Merk: DMT



Omschrijving

De DMT Pixelscreen FI-6 met een 6,67 mm pixelpitch en een helderheidsniveau van 5500 Nits is het ideale scherm voor stadions, buitenreclame of signage-oplossingen door de IP-65 front-rating en IP-54 back-rating. Het is zeer goed uitgerust voor buitengebruik en bij voorkeur als een vast geïnstalleerd scherm. De modulaire opbouw van het scherm binnen een lichtgewicht aluminium frame garandeert een naadloze opstelling van het scherm en zorgt tegelijkertijd voor convectiekoeling. De kasten zijn ontworpen met fast locks voor een snelle en efficiënte montage. De LED-modules binnen de schermen zijn hot swappable en vanaf de achterkant van het scherm te bedienen. Elk scherm is uitgerust met een Novastar-ontvangstkaart die een stabiel en betrouwbaar besturingssysteem garandeert.

Kenmerken

6.67mm Outdoor LED scherm

IP65

Permanent buitengebruik

Ideaal voor stadions, buitenreclame of bewegwijzeringsoplossingen

Specificaties

Pixel Pitch Horizontaal: 6.67 mm

Pixel Pitch Verticaal: 6.67 mm

Horizontale Resolutie Paneel: 96 px

Verticale Resolutie Paneel: 108 px

Kijkhoek Horizontaal: 110°

Kijkhoek Verticaal: 110°

Transparantie: 0 %

LED-type: Black Frame

Helderheid: 5500 nits

Besturingssysteem: Novastar
Schermverversingsfrequentie: 1920 Hz
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 260 W
Gemiddeld Vermogensverbruik: 85 W
Power Connector In: powerCON TRUE1
Power Connector Uit: powerCON TRUE1
Dataconnector In: etherCON
Dataconnector Uit: etherCON
Breedte Paneel: 640 mm
Hoogte Paneel: 720 mm
Diepte Paneel: 113 mm
Gewicht: 19 kg
IP-waarde: IP65
Onderhoud: Rear service
Ophanging Verticaal Max.: 10 pcs
Vergrendelingssysteem: Fast Lock System

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 26-03-2024)