

DAP Pure-18AS - 18" actieve subwoofer met DSP - D3725

Model: 003D3725

Merk: DAP



Omschrijving

De DAPserie produceert het meest pure geluid in zijn klasse. Een bi-actief lichtgewicht luidsprekerbereik bestaande uit een 10", 12" en 15" full range luidspreker en een speciale 18" actieve subwoofer. Met deze krachtige kasten heeft u het juiste gereedschap voor mobiel en live geluid, toepasbaar voor bands, DJ's, presentaties en meer. De ingebouwde Class-D bi-amp versterking biedt pure kracht en houdt deze kasten licht van gewicht en gemakkelijk te hanteren. Elk apparaat is uitgerust met een geavanceerde 24bit, 96Khz DSP-processor die de gebruiker de mogelijkheid biedt om verschillende voorinstellingen te selecteren en toch zijn eigen geluidsinstellingen te kunnen afstemmen, opslaan en oproepen. Tools zoals bedrijfsuren, bewerkbare bedrijfsnaam en vertraginginstellingen, allemaal vergrendelbaar, maken de Pure Serie ook ideaal voor de verhuur. Het biedt twee gecombineerde lijnmicrofooningangen met een linkuitgang die kan worden ingesteld op kanaal 1, kanaal 2 of een mix van beide. Het geavanceerde beveiligingssysteem met thermische beveiliging, overbelastingsbeveiliging en een aangepaste compressorbegrenzer zorgt ervoor dat de Pure op elk evenement blijft presteren.

De Pure-serie van DAP Audio bevat een actieve 18" subwoofer met 1600 W klasse-D power, die perfect past bij de 12"- en 15"-luidsprekers. Met de 24-bits DSP-processor, die u bedient via het grote lcd-display, kunt u het geluid perfect vormgeven voor elke locatie. Dus hebt u behoefte aan wat extra laag voor uw feestlocatie? Dan weet u nu wat u moet hebben.

Kenmerken

800W RMS, max. SPL van 129 dB op 1 m
Actief luidsprekersysteem
24-bits DSP-processor met LCD-display
2ch Inputmixer
M20/35mm pole mount

Specificaties

Lagetonenluidspreker Vermogen: 800 W

RMS-uitgangsvermogen Versterker: 800 W
Piekuitgangsvermogen Versterker: 1600 W
Mono Ingangen: 2
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 105 dB
Versterkertechnologie: Class D
Luidsprekersysteem: Subwoofer
Max. Geluidsdrukniveau op 1 m: 129 dB
Frequentierespons (-6 dB) Minimaal: 35 Hz
Frequentierespons (-6 dB) Maximaal: 150 Hz
Diameter Spreekspoel Woofer: 4"
Gebruikersinstellingen: Yes
Aantal gebruikersinstellingen: 6
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 612 W
Power Connector In: Power Pro Blue
Hoogte (mm): 655 mm
Breedte (mm): 520 mm
Diepte (mm): 602 mm
Materiaal: Wood
Gewicht: 38 kg
Elektronische Beveiliging: Compressor / Convection-fan / Digital limiter / Overload / Thermal

Video

Documenten

[D3725_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 12-05-2024)