

Infinity TF-300 Fresnel - 3.200K - 200202

Model: 003200202

Merk: Infinity



Omschrijving

Een goede (kwaliteit van de) verlichting is op elk podium een must. De plaatsing van het licht is net zo belangrijk. Waar en hoe moeten spots worden geplaatst? Moet het een haarscherp en perfect gedefinieerd beeld zijn of moet het gelijkmatig over de achtergrond worden verspreid? Met de Signature Profile Engine kunt u bepaalde gebieden heel nauwkeurig in de spotlights zetten. Voor een bredere presentatie is de TS-300 Fresnel 3200K de perfecte keuze, waarbij een gelijkmatig warmwit licht over het podium wordt verspreid. Het zoommechanisme werkt eenvoudig en intuïtief, zowel handmatig als gemotoriseerd met DMX van 15° tot 50°.

Wil je meer te weten komen over dit product? Bezoek dan nu onze [Signature series](#) pagina en ontdek meer!

Kenmerken

- De prestaties van een tungstenhalogeen-unit van 1 kW
- Op maat gemaakte Lumiled-engine van 300 W, 3200 K
- Handmatige en gemotoriseerde zoom (15°-50°)
- Consistente CRI >96
- Consistente kleurtemperatuur ongeacht de intensiteit
- 16-bits intelligent virtueel dimmen met hoge resolutie
- Af fabriek gekalibreerd
- RDM voor op afstand instellen en oproepen van informatie
- Op maat gemaakt stil koelsysteem
- Neutrik-aansluitingen

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 1

Vermogen Lichtbron: 300 W
LED-kleuren: WW
Verversingssnelheid (Max): 1.6 kHz
Lichtstroom (Totaal): 13566 lm
CRI: 96
CCT Maximaal: 3200 K
Zoomtype: Motorised
Aansturing: DMX / Manual
DMX-kanalen: 1 / 3 / 5
Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 300 W
Power Connector In: powerCON Blue
Power Connector Uit: powerCON Grey
DMX-connector: XLR 3P In/Out / XLR 5P In/Out
Lengte (mm): 509 mm
Breedte (mm): 322 mm
Hoogte (mm): 450 mm
Gewicht: 8.2 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Aluminium
Kleur: Black

Video

Documenten

[200202_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 03-05-2024)