

Showtec Spectral Revo 6 - IP65 125 RGBALC LED Array Spot - 43640

Model: 00343640

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Spectral serie bestaat uit een reeks betrouwbare en duurzame spots die voldoen aan de hoge kwaliteit en functionaliteiten die vereist zijn bij festivals en vaste evenementenlocaties. Alle spectral spots hebben een hoge output, nauwkeurige kleurtemperatuur, stille werking en een stevig, compact ontwerp. De Spectral armaturen verschillen erg in eigenschappen, van een Warm Witte LED Spot met vaste spreidingshoek tot een RGBW LED Spot met een brede gemotoriseerde spreidingshoek en 2-sectie besturing. Je ziet ze hierdoor terug op ieder festival!

Sommige Spectral armaturen zijn bedoeld voor binnenlocaties en anderen hebben een IP65 certificering en zijn geschikt voor buitengebruik. Dankzij een dimmer- en stroboscoopfunctie zijn de meeste Spectral armaturen uitermate geschikt voor kleurmenging op het podium, van pittige- tot witte- en pastelkleuren. Voor iedere setting is een geschikte oplossing te bedenken.

Iedere projector heeft meerdere besturingsopties en is voorzien van optionele accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Spectral Revo 6 is een 120 watt 6-kleuren RGBALC LED Array Spot met PC lens voor een sterk homogeen wit en gekleurd lichtveld, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. Elke functie en effect, waaronder zijn 0-100 % dimmer, 0-20 Hz stroboscoop functie en kleurenmotor met volledige saturatie, is bestuurbaar via DMX en master/slave in zowel Handmatige en Automatische modus. De Spectral Revo 6 projecteert een helder lichtveld met een vaste 17° spreidingshoek. Zijn compacte en lichtgewicht 6,1 kg ontwerp met IP65 certificering, temperatuurbereik van -10-40 °C en Forced Convection Cooling maakt hem geschikt voor vrijwel elke locatie.

Kenmerken

Krachtige 120 W RGBALC LED Array Parcan
Vaste 17° spreidingshoek

IP65 (stofen waterbestendig, geschikt voor buitengebruik)
PC lens voor een homogene output
12 stappen CCT kleurtemperatuur van 1800 K-8000 K
Bestuurbaar via DMX en master/slave
Stille werking

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 1
Vermogen Lichtbron: 125 W
LED-kleuren: RGBALC
Lichtstroom (Totaal): 3051 lm
Aansturing: Auto / Built-in Program / DMX / Manual
DMX-kanalen: 3 / 6 / 7 / 9 / 13 / 20
Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 145 W
Power Connector In: powerCON TRUE1
Power Connector Uit: powerCON TRUE1
DMX-connector: Dedicated 5P IP65 In/Out
Lengte (mm): 425 mm
Breedte (mm): 320 mm
Hoogte (mm): 219 mm
Gewicht: 6.1 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black
Koeling: Forced Convection

Video

Documenten

[43640_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: **Tijdelijk niet leverbaar** (update: 28-03-2024)