

Briteq LDP-COLORBAR 12FC

Model: 092B05145

Merk: Briteq



Krachtige IP65 LED projector (lengte: 48cm) uitgerust met 12pcs 4W RGBW LED's. De projector is verdeeld in 2 onafhankelijke secties.

- Krachtige IP65 led-projector voor binnen en buiten, perfect voor het oplichten van wanden / muren.
- Uitstekende lichtopbrengst en perfecte kleurmenging dankzij 4 watt RGBW-leds en hoogwaardige optiek.
- Verkrijgbaar in 2 versies:
 - LDP-COLORBAR 12FC: 48 cm lange behuizing, voorzien van 12 leds en 2 aanstuurbare secties.
 - LDP-COLORBAR 24FC: 96 cm lange behuizing, voorzien van 24 leds en 4 aanstuurbare secties.
- De elegante, geëxtrudeerde aluminium behuizing is afgewerkt met een gehard glazen front.
- De discreet ontworpen beugel kan eenvoudig in elke positie worden aangepast.
- De ingegrepen barndoor verbergt de LEDs en reduceert daardoor ongewenste schittering.
- Optimaal warmtebeheer voor een langere levensduur en gemakkelijk onderhoud.
- Interne voeding en elektronica voor DMX/led-driver voor gemakkelijke installatie.
- Via de waterdichte connectors kunnen tot 16 LDP-COLORBAR 12FC worden doorgeschakeld.
- Perfect voor gebruik in hotels, clubs, winkels, woningen ...
- Voortreffelijke ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows.
- Volledig stille werking, dankzij het natuurlijke convectie koelsysteem.
- Alfa-numeriek OLED-scherm met waterdichte toetsen voor het selecteren van de verschillende opties van het installatiemenu.
- Werkt in standalone, master/slave of DMX-modus: kleurovergangen, statische kleuren/chases kunnen zo eenvoudig worden geselecteerd.
- Beide modellen kunnen worden doorgeschakeld en samen in master-/slavemodus worden gebruikt.
- Volledige DMX-controle met verschillende kanaalmodi: van 3 tot 10 kan. (2 secties) of 20 kan. (4 secties)
- Regelbaar gedrag van de lamp dankzij naadloze instelling van de dimmersnelheid.
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevroren.
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Speciale waterdichte DMX-in-/uitgangen met verloopkabels naar XLR voor maximale compatibiliteit.
- Equipped with a special GORE® vent to prevent moisture and condensation inside the projector.

- Voorzien van een speciale GORE[®]-ventilatie, om vocht en condensatie in de projector te voorkomen.
- Optionele kabels verkrijgbaar voor gemakkelijk, waterdicht doorkoppelen (LDP-netsnoer en kabel voor doorkoppelen van signaal)
- **OPMERKING: dit product heeft een IP65-classificatie voor buiteninstallatie onder normale omstandigheden (niet blootgesteld aan zeewater).**

Algemeen : Afmetingen (cm): 46 x 5.6 x 11.4/13.5

Algemeen : Gewicht (kg): 3

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 56

Algemeen : Kleur: wit

Algemeen : Display: OLED

Algemeen : Bevestiging: M10

Algemeen : IP rating: outdoor

Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, manual, DMX, Master/Slave

Controle : protocol: DMX

Controle : programmeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Ja

Controle : minimum DMX kanalen: 3

Controle : maximum DMX kanalen: 10

Licht : type fitting: Nee

Licht : lamp: LED

Licht : kleuren: RGBW

Licht : kleuren mengen: Ja

Licht : min. hoek lichtstraal (°): 15

Licht : max. hoek lichtstraal (°): 15

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 3,6

Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, IP-Signallink, IP-Powerlink

Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, IP-Signallink, IP-Powerlink

Merk: BRITEQ

EANCode: 5420025651455

[LDP-COLORBAR 12FC / 24FC - Manual V1.1 EN](#)

[LDP-COLORBAR 12FC / 24FC - Manual V1.1 FR](#)

[LDP-COLORBAR 12FC / 24FC - Manual V1.1 NL](#)

[LDP-COLORBAR 12FC / 24FC - Manual V1.1 DE](#)

[LDP-COLORBAR 12FC / 24FC - Manual V1.1 ES](#)

[LDP-COLORBAR 12FC - EC Declaration](#)

[LDP-COLORBAR_12 PDF leaflet Deutsch](#)

[LDP-COLORBAR_12 PDF leaflet English](#)

[LDP-COLORBAR_12 PDF leaflet Français](#)

[LDP-COLORBAR_12 PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 18-05-2024)