

Briteq BTX-SATURN

Model: 092B04428

Merk: Briteq



270W LED Moving head met 8-45° zoom, CMY kleurmixing, CTO, CTB, UV, Iris, Frost filter, gobo-morphing effecten, ...

- Moving head projector met hoge efficiëntie, voorzien van een krachtige 270 W led-engine!
- Elektronische zoom met breed bereik, van 8° tot 45° + gemotoriseerd scherpstellen.
- Stille modus voor theatertoepassingen.
- Snelle 540° pan- en 270° tiltbewegingen.
- 16 bit resolutie pan-/tilt resolutie met positiecorrectie en kanaal voor pan-/tiltsnelheid.
- CMY kleurmengingen voor het creëren van veel verzadigde en pastelkleuren.
- 9 extra vaste kleuren inclusief 2 CTO, één CTB en UV.
- 7 vervangbare roterende gobo's met fijnindexering.
- 9 vaste statische gobo's voor gobo-morphing.
- Roterend prisma met 3 facetten.
- Diafragma module voor dynamisch effect.
- Variabel frostfilter voor perfect washeffect.
- Diafragma opening voor zeer scherpe projectie van logo's.
- Puls openen/sluiten, hellings- en willekeurige effecten bij zoom-, diafragma- en frostkanalen.
- Vier dimmercurves: lineair, vierkant, omgekeerd vierkant, S-kromme.
- Nauwkeurige stroboscoop met ingebouwde willekeurige, puls- en salvo-effecten.
- 3 afstanden voor compensatie scherpstellen om het scherpstellen altijd volgens de zoomopening te houden.
- Gebruikt 25 of 27 DMX kanalen + RDM-functionaliteit voor gemakkelijke installatie op afstand.
- Gemakkelijke firmwarebijwerking via USB om de moving head te allen tijde bijgewerkt te houden.
- Het matrix LCD-scherm zorgt voor eenvoudige navigatie in de verschillende installatiemenu's
- 3 & 5-pens DMX-in/uitgangen en Neutrik PowerCON TRUE1 in/uitgangen voor gemakkelijk doorkoppelen.
- Uitgerust met omegaklemmen voor een snelle installatie.

Algemeen : Afmetingen (cm): see drawing

Algemeen : Gewicht (kg): 21.5

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 392
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: LCD
Algemeen : Bevestiging: included omega bracket
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: DMX
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 25
Controle : maximum DMX kanalen: 27
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 31680 (@5m, beam 8°)
Licht : lumen: 18750
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 3200
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 8000
Licht : kleuren: Rood, Groen, Blauw, UV, CMY
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: gemotorizeerde focus, gemotorizeerde zoom, iris, gemotorizeerde frost filter, 3 facet ronde prisma
Licht : vaste gobos: 9
Licht : roterende gobos: 7
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 8
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 45
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 1,2
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, usb, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025644280

[BTX-SATURN - Manual V1.4 - EN](#)

[BTX-SATURN - Manual V1.4 - NL](#)

[BTX-SATURN - Manual V1.4 - FR](#)

[BTX-SATURN - Manual V1.4 - DE](#)

[BTX-SATURN - Manual V1.4 - ES](#)

[BTX-SATURN - EC Declaration](#)

[BTX-SATURN PDF leaflet Deutsch](#)

[BTX-SATURN PDF leaflet English](#)

[BTX-SATURN PDF leaflet Français](#)

[BTX-SATURN PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 03-05-2024)