

Briteq PD-63SH/GERMAN

Model: 092B04648

Merk: Briteq



3-fase stroomverdeler met verschillende uitgangen voor maximale flexibiliteit (verhuurbedrijven!): 12x 16A stopcontactdozen + 2x 16PIN + 2x 19PIN industriële connectoren.

- Deze 3-fasen stroomverdeler is ontworpen om de veiligheid van zowel mobiele, verhuur- en vast installaties te verbeteren.
- Keus uit verschillende uitgangen voor maximale flexibiliteit (verhuurbedrijven!):
 - **12 geaarde 16 A stopcontacten voor lichtnet:** (4 stopcontacten per fase, 2 verschillende modellen leverbaar)
 - **2x 16 PENS industriële rechthoekige connector:** uitgang voor gebruik met standaard bekabeling voor multi-kabels voor de verhuur.
 - **2x 19 PENS industriële ronde connector:** uitgang voor gebruik met standaard bekabeling voor multi-kabels voor de verhuur.
- Ontworpen en gebouwd volgens de hoogste Europese en internationale veiligheidsnormen.
- Extra dikke interne bedrading voor verhoogde betrouwbaarheid!
- De 63A 4-polige stroomonderbreker beschermt ALLE uitgangen, inclusief de 63A uitgang naar het volgende apparaat. In noodgevallen worden alle 3 de fasen EN neutraal onderbroken!
- De 30 mA, 4-polige aardlekschakelaar voorkomt elektrische schokken
- Fase indicatoren geven informatie over het eventueel wegvallen van een fase.
- Iedere fase is voorzien van een nauwkeurige digitale voltmeter met 3 cijfers
- Iedere fase is voorzien van een nauwkeurige digitale ampèremeter met 3 cijfers
- C16 (16 A - 1 P+N) automatische stroomonderbrekers per 16A uitgangen (sockets)
- 1,5 m lang ingangsnetsnoer (3 x 63A, 5-aderig), voorzien van een CEE (3P+N+E) 63A connector.
- CEE (3P+N+E) uitgangsaansluiting (3 x 63A, 5-aderig) voor overbrugging
 - 3 verschillende modellen verkrijgbaar:
 - **PD-63SH/FRA-BEL:** Franse/Belgische 16 A blauwe stopcontacten
 - **PD-63SH/GERMAN:** Duitse 16 A blauwe Schuko's (CEE 7/4)
- Extreem robuuste 19"/6U metalen behuizing

Algemeen : Afmetingen (cm): 48.2 x 26.6 x 32.6 cm

Algemeen : Gewicht (kg): 11.74

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 400V, 50Hz (3P+N+E)
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: LED
Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable
Algemeen : RU: 6U
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone fixed
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Nee
Aansluiting : ingang: 5-pole CEE
Aansluiting : uitgang: Schuko CEE 7/7, 5-pole CEE, socapex 19-pin, harting 16-pin
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025646482

[PD-63SH - Manual](#)

[PD-63SH EC Declaration](#)

[PD-63SH/GERMAN PDF leaflet Deutsch](#)

[PD-63SH/GERMAN PDF leaflet English](#)

[PD-63SH/GERMAN PDF leaflet Français](#)

[PD-63SH/GERMAN PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 12-05-2024)