

Briteq LDP-COBWASH 50WW

Model: 092B05178

Merk: Briteq



Krachtige IP65 LED-projector voor binnen en buiten, die is voorzien van een witte COB-LED

- Krachtige IP65 LED-projector voor binnen en buiten, die is voorzien van een witte COB-LED:
- Kleine behuizing, voorzien van een 60W COB-LED voor kleine toepassingen.
- WW (warm wit): 3200 K voor een warme en behaaglijke sfeer.
- Dankzij de zeer brede straalhoek, is deze projector de ideale oplossing voor "kort bereik" toepassingen zoals muurbestraling, maar ook fantastisch op concertpodia, in theaters, disco's, kramen op beurzen, ...
- Volledig stille werking, dankzij het natuurlijke convectiekoelsysteem.
- Alfanumeriek LCD-scherm met achterverlichting en waterdichte tiptoetsen voor het selecteren van de verschillende opties van het installatiemenu:
 - Stand-alone (master): stel dimmer + stroboscoop in (indien nodig)
 - Master/slave-modus: voor het op elkaar aansluiten van verschillende projectors. De eerste projector stuurt de anderen aan.
 - DMX-gestuurd, 1KAN: dimmer.
 - DMX-gestuurd, 2KAN: dimmer, stroboscoop.
- IR-afstandsbediening inbegrepen: geen moeilijke controllers nodig.
- Gedrag van de lamp kan worden geselecteerd: halogeenlamp (traag) of LED (snel).
- Vier dimmerkrommen: lineair, logaritmisch, anti-logaritmisch, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevroren.
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Speciale waterdichte netspanning in-/uitgangen: doorkoppelen van diverse apparaten
- Speciale waterdichte DMX-in-/uitgangen met verloopkabels naar XLR voor maximale compatibiliteit.
- Sterke multifunctionele beugel, ontworpen voor bevestiging aan zowel vaste vloeren als truss.
- Barndoors: Leverbaar als optie.
- **OPMERKING: dit product heeft een IP65-classificatie voor buiteninstallatie onder normale omstandigheden (niet blootgesteld aan zeewater).**

Algemeen : Afmetingen (cm): 22.3 x 20.2 x 12.2 cm

Algemeen : Gewicht (kg): 3.8

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 66
Algemeen : Kleur: wit
Algemeen : Display: LCD
Algemeen : IP rating: indoor, outdoor
Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, remote, DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX
Controle : Type meegeleverde afstandsbediening: IR-remote
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 2
Licht : type fitting: Nee
Licht : lamp: COB
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 3200
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 3200
Licht : CRI: 85
Licht : kleuren: Warm wit
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 120
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 120
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 3,6
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, Schuko CEE 7/7, IP-Signallink, IP-Powerlink
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, IP-Signallink, IP-Powerlink
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025651783

[LDP-COBWASH 50WW Manual](#)

[LDP-COBWASH 50WW/50CW EC declaration](#)

[LDP-COBWASH_50W PDF leaflet Deutsch](#)

[LDP-COBWASH_50W PDF leaflet English](#)

[LDP-COBWASH_50W PDF leaflet Français](#)

[LDP-COBWASH_50W PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Levertijd op aanvraag (update: 15-05-2024)