

Briteq BT-SUNRAY 130R

Model: 092B05525

Merk: Briteq



Waterdichte 130W witte COB projector (3000K, CRI>97) met red-shift effect! Super multifunctioneel: vervangt halogeen blinders, beursprojectoren, stroboscopen, ...

- Krachtige 130W witte COB projector (3000K) met amberdrift effect, gedraagt zich precies als een klassieke halogeen blinder!
- Robuuste gegoten ALU-behuizing met waterdichte IP65 classificatie!
- De snelle uitwisseling van verschillende lenzen maakt dit een super multifunctionele projector voor vele toepassingen:
 - **IP-BLINDER** voor buitenpodia: IP65 bescherming, speciale blinderlens, hoge output en amberdrift, ...
 - **EXPO projector**: gemakkelijk uitwisselbare 15°/35° lenzen, zeer hoge CRI, afneembare barndoors, ...
 - **LED STROBOSCOOP**: hoge lichtopbrengst, supersnelle en willekeurige stroboscoopeffecten,
- Voorgeprogrammeerd amberdrift effect en/of aparte regeling voor wit/amber!
- Instelbare CCT: van 1700K tot 3000K
- Zeer hoge CRI-factor (CRI: 97 - R9: 89) voor een perfecte kleurweergave!
- 6 DMX-modi (1 tot 8ch): 4 Blindermodi (8+16bit) + 2 EXPO-lichtmodi (DTW + wit)
- DMX controlekanaal voor instellen van amberdrift, dimmersnelheid/curves, ventilatorsnelheid, ...
- Zeer hoge 16 kHz refresh van de LED's, perfect voor HD-TV-opnamestudio's.
- RDM-functie voor: kanaalmodus, DMX-adres, DMX-adres, temperatuurbewaking, ...
- LCD-display met verlichte aanraaktoetsen voor eenvoudige configuratie, zelfs in het donker.
- Verschillende accessoires inbegrepen:
 - **2 lenzen** met stralingshoeken: 15° en 35°.
 - **1 blinder glas** (authentieke blinderlook)
 - **1 Gel frame** (installeer optionele CTO / CTB / COLOR filters)
 - **1 anti-verblinding opzetstuk**: afscherming lichtbron en betere lichtbundel
- Optionele Barndoor beschikbaar (BT-BARN 4 RAY-serie, code: B05527).
- Eenvoudige installatie in truss, dankzij de bevestigingspunten voor "omega bracket small" (code: B02677)
- Dubbele beugel voor eenvoudige installatie op de grond
- Gemakkelijk doorverbinden: waterdichte 3pin XLR + Neutrik® PowerCON TRUE1® in/uit
- Optionele modificatieset om IP 3pin XLR aan te passen naar 5pin (BT-XLR3TO5 KIT - code: B05523).
- 100V~240V 50/60Hz Voeding.

- **OPMERKING:** dit product heeft een IP65-classificatie wanneer het gebruikt wordt voor een niet-permanente buiteninstallatie en onder normale omstandigheden (niet blootgesteld aan zeewater).

Algemeen : Gewicht (kg): 5.3
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 130
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: LCD
Algemeen : Bevestiging: M12
Algemeen : IP rating: outdoor
Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 8
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 1580 (5m)
Licht : lumen: 3500
Licht : lamp: COB
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 1700
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 3000
Licht : CRI: 97
Licht : kleuren: Wit, Warm wit
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : functies: manuele zoom
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 15
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 35
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 16
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025655255

[BT-SUNRAY 130R - Manual V1.1 EN](#)

[BT-SUNRAY 130R - Manual V1.1 NL](#)

[BT-SUNRAY 130R - Manual V1.1 FR](#)

[BT-SUNRAY 130R - Manual V1.1 DE](#)

[BT-SUNRAY 130R - Manual V1.3 EN](#)

[BT-SUNRAY 130R - Manual V1.3 FR](#)

[BT-SUNRAY 130R - Manual V1.3 NL](#)

[BT-SUNRAY 130R - Manual V1.3 DE](#)

[BT-SUNRAY 130R - EC Declaration](#)

[BT-SUNRAY_130R PDF leaflet Deutsch](#)

[BT-SUNRAY_130R PDF leaflet English](#)

[BT-SUNRAY_130R PDF leaflet Français](#)

[BT-SUNRAY_130R PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 11-05-2024)