

Showtec Quick DMX Rack 1024 - 1024 kanalen - 50058

Model: 00350058

Merk: QuickDMX



- 1024 kanaals output
- Interne klok/kalender
- 8 externe triggercontacten
- inclusief IR-afstandsbediening en externe IR-sensor

Het Quick DMX Rack 1024 is een stand-alone interface die 16 verschillende chases of scènes kan opslaan. Dit maakt de unit zeer geschikt voor vaste installaties. Door het basisconcept kunnen zelfs niet-technische gebruikers hun lichtshow met het Quick DMX Rack bedienen. Zij kunnen 16 programma's selecteren die door een installateur zijn voorgeprogrammeerd. Om chases of scènes te bewerken of te wijzigen moet de unit gekoppeld worden met Quick DMX software. Het is ook mogelijk om de controller te gebruiken als 1024 kanaals DMX-interface. De interface heeft 3 indicatie-LEDs, voeding, USB-link en DMX-ingang.

8 externe contacten aan de achterzijde maken het mogelijk om een externe schakelaar of trigger aan te sluiten die geprogrammeerd kan worden om een scène of show te starten.

Het Quick DMX 1024 rack wordt geleverd inclusief een externe infrarood ontvanger en een infrarood afstandsbediening om eenvoudig de gewenste scène of show te selecteren en te starten.

Het Quick DMX Rack 1024 is de juiste oplossing voor installaties in horeca, tentoonstellingen, musea en themaparken.

Voor technische ondersteuning kunt u terecht op het technische forum <https://thelightingcontroller.com>.

Software Specifications

- Supported Operating Systems: Mac, Windows

Control and Programming

- Control Mode: DMX, IR, PC Software
- DMX Channels: 1024
- Universes: 2

Electrical Specifications and Connections

- Power Supply: 9 VDC
- Power Consumption: 2.7 W
- Power Connector in: USB
- DMX Connector out: XLR 3P
- Data Connector in: USB

Mechanical Specifications

- Length (mm): 483 mm
- Width (mm): 78 mm
- Height (mm): 44.5 mm
- Installation Depth (excl. connector): 78 mm
- Weight: 1,6 kg
- Rack Units: 1 U
- IP Rating: IP20(indoor use only)
- Housing: Metal
- Colour: Black

Product Properties

- LED Indicators: Power, Signal

Thermal Specifications

- Maximum Ambient Temperature: 40 °C
- Minimum Ambient Temperature: 0 °C
- Minimum Operating Temperature: 0 °C

Certifications/Qualifications

- Reference Standard: CE

Included Items

- Included Cables: USB-A - USB-B cable

[50058_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

[50058_QuickDmx_9.2.23_Mac.dmg](#)

[50058_QuickDmx_9.2.23_Win\(32bits\).exe](#)

[50058_QuickDmx_9.2.23_Win\(64bits\).exe](#)

[50058_QuickDmx_Mac_V9.dmg](#)

[50058_QuickDmx_Win\(32bits\)_V9.exe](#)

[50058_QuickDmx_Win\(64bits\)_V9.exe](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 20-09-2021)