

Showtec Spectral M1500 Zoom Q4 MKIII - IP66 7 x 20 W RGBW Osram LED Spot - 43549

Model: 00343549

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Spectral serie bestaat uit een reeks betrouwbare en duurzame spots die voldoen aan de hoge kwaliteit en functionaliteiten die vereist zijn bij festivals en vaste evenementenlocaties. Alle spectral spots hebben een hoge output, nauwkeurige kleurtemperatuur, stille werking en een stevig, compact ontwerp. De Spectral armaturen verschillen erg in eigenschappen, van een Warm Witte LED Spot met vaste spreidingshoek tot een RGBW LED Spot met een brede gemotoriseerde spreidingshoek en 2-sectie besturing. Je ziet ze hierdoor terug op ieder festival!

Sommige Spectral armaturen zijn bedoeld voor binnenlocaties en anderen hebben een IP65 certificering en zijn geschikt voor buitengebruik. Dankzij een dimmer- en stroboscoopfunctie zijn de meeste Spectral armaturen uitermate geschikt voor kleurmenging op het podium, van pittige- tot witte- en pastelkleuren. Voor iedere setting is een geschikte oplossing te bedenken.

Iedere projector heeft meerdere besturingsopties en is voorzien van optionele accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Spectral M1500 Zoom Q4 MKIII is een 7 x 20 watt RGBW LED spot naar wash Parcan, met een hoge CRI en groot gemotoriseerd 8°-40° zoombereik, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. Elke functie en effect, waaronder zijn 2-sectie LED besturing, 0-100 % dimmer, 0-20 Hz stroboscoop en kleurenmotor, is bestuurbaar via DMX en master/slave in zowel Handmatige en Automatische modus. Het compacte en lichtgewicht 7 kg ontwerp met IP65 certificering en temperatuurbereik van -10~40 °C, maakt de Spectral PC 1500 Zoom Q4 MKIII geschikt voor vrijwel elke locatie.

Kenmerken

7x 20 W RGBW Osram LED Spot

Brede en snelle gemotoriseerde zoom (pin spot naar wash)

2 individueel bestuurbare secties (middelste en omliggende spots)

IP65 (stof- en waterbestendig, geschikt voor buitengebruik)
Dimmer en stroboscoop functie
Aan te sturen via DMX en master/slave
Stille, ventilatorloze werking

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 7
Vermogen Lichtbron: 20 W
LED-kleuren: RGBW
Verversingsfrequentie: 1200 Hz
Lichtstroom (Totaal): 2696 lm
Minimale Zoom: 8°
Maximale Zoom: 40°
Aansturing: Auto / DMX / Manual / Master Slave
DMX-kanalen: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 12 / 17 / 25
Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 128 W
Power Connector In: powerCON TRUE1
Power Connector Uit: powerCON TRUE1
DMX-connector: Dedicated 3P IP65 In/Out
Lengte (mm): 255 mm
Breedte (mm): 225 mm
Hoogte (mm): 360 mm
Gewicht: 7 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black
Koeling: Convection

Documenten

[43549_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-05-2024)