

Showtec Compact Par 7 Q4 - Black - 42584

Model: 00342584

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Compact Par-serie biedt compacte en lichtgewicht LED Par-armaturen, van koud en warm wit tot pittige- en pastelkleuren, geschikt voor binnenverlichting en kleurmenging. Ze zijn allemaal uitgerust met een dubbele beugel voor eenvoudige vloer positionering en passen in elke omgeving met de keuze uit zowel een zwart of grijs ontwerp. De Compact Par-armaturen zijn handmatig, via DMX en Master / Slave bestuurbaar in handmatige en automatische modus met veel ingebouwde programma's. De Compact Par-serie heeft een hoge waarde / prestatieverhouding.

De Compact Par-serie biedt een gevarieerde set van stille werkende LED Par-armaturen, van een Koel tot Warm Wit (CW / WW) kleurtemperatuur tot pittige kleuren (RGB) en pittige- + pastelkleuren (RGBW). Een speciale flightcase voor acht Compact Par 7-armaturen is optioneel voor snel en eenvoudig transport en opslag.

Iedere projector heeft verschillende bestuur opties, effecten en functionaliteiten. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Compact Par 7 Q4 is een compacte 7x 4 watt RGBW LED Par met dubbele beugel voor eenvoudige vloer positionering, geschikt voor binnenlocaties. Hij heeft een vaste 21° spreidingshoek en uitgerust met een 0-100 % dimmer- en 0-20 Hz stroboscoopfunctie, ideaal om kleuren mee te mixen voor korte afstand toepassingen. De Compact Par 7 Q4 kan handmatig, via DMX en master/slave worden bestuurd in handmatige, automatische en geluidsgestuurde modus met diverse ingebouwde programma's. Zijn ontwerp past in iedere setting met de keuze uit een zwarte en grijze uitvoering.

Kenmerken

- Compacte 7x 4 W RGBW LED Par
- Dubbele beugel voor eenvoudige vloer positionering
- Kleine 21° stralingshoek
- Dimmeren stroboscoopfunctie
- Handmatig, DMX en master/slave bestuurbaar
- Automatische en geluidsgestuurde modus

Beschikbaar in zwarte en grijze uitvoering

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 7
Vermogen Lichtbron: 4 W
LED-kleuren: RGBW
Verversingsfrequentie: 7800 Hz
Lichtstroom (Totaal): 1100 lm
Circulaire Stralingshoek: 21°
Aansturing: Auto / DMX / Master Slave / Sound / Stand Alone
DMX-kanalen: 4 / 6 / 11
Protocollen: DMX
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 30 W
Power Connector In: IEC
DMX-connector: XLR 3P In/Out
Breedte (mm): 95 mm
Hoogte (mm): 256 mm
Gewicht: 2.2 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Aluminium
Kleur: Black
Koeling: Convection

Documenten

[42584_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 04-05-2024)