

Showtec Performer 1500 Fresnel Tungsten - 4.500K - 33131

Model: 00333131

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Performer serie biedt een breed en compleet assortiment aan theater- en studio verlichtingsarmaturen, bestaande uit Fresnels, Ellipsoidals en House Lights, geschikt voor zowel binnen- en buitenlocaties. Alle Performer projectoren hebben een nauwkeurige kleurweergave (hoge CRI), stille werking, lange levensduur en zijn uiterst betrouwbaar zonder kans op flikkeringen. Een helder, gelijkmatig lichtveld is verzekerd in ieder gewenste kleurtemperatuur, van warm-, daglicht- en koud Witte kleuren tot pittige- en pastelkleuren door geavanceerde kleurmenging. Alle Performer armaturen voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard om te kunnen opereren in theaters, op podia en tijdens tv/video opnames.

De Performer Fresnels projecteren een zacht lichtveld met onscherpe rand, hebben een breed instelbaar zoombereik en zijn voorzien van een dimmer- en stroboscoopfunctie, geschikt voor korte tot middelgrote afstanden. De Performer Profiles zijn Ellipsoidal armaturen met de keuze uit diverse vaste- en zoomlenzen om een nauwkeurig scherpgesteld lichtveld te creëren over een langere afstand. De Performer Pendant armaturen zijn House Lights die perfect blenden met showverlichting voor een optimale sfeer.

Iedere projector biedt meerdere besturingsopties en is voorzien van optionele of meegeleverde accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Performer 1500 Fresnel Tungsten is een 100 watt Warm Witte LED Spot met een hoge CRI en stille werking, geschikt voor theater toepassingen. Hij projecteert een helder, zacht lichtveld binnen een 10°-50° handmatig verstelbaar zoombereik. De 0-100 % dimmer functie en 8 traps 2700 K-4500 K kleurenmotor van de Performer 1500 Fresnel Tungsten zijn DMX bestuurbaar. Een optionele barndoor stelt je in staat handmatig de output van een Performer 1500 Fresnel te vormen.

Kenmerken

100 W Warm Witte LED Spot

Geschikt voor theater toepassingen

CCT kleurtemperatuur tussen 2700 K-4500 K

Breed handmatig verstelbaar zoombereik

Hoge CRI voor een nauwkeurige kleurweergave
Stille werking
Zacht lichtveld

Specificaties

Type lichtbron: LED
Aantal lichtbronnen: 1
Vermogen lichtbron: 100 W
Kleur type LED: WW
Refresh rate (min): 600 Hz
Refresh rate (max): 25 kHz
Lumen totaal: 4781 lm
CRI: 95
CCT minimaal: 2700 K
CCT maximaal: 4500 K
Zoom type: Manual
Control mode: DMX
DMX kanalen: 1 / 2 / 3 / 6 / 8
Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 VAC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 120 W
Power connector in: powerCON TRUE1
Power connector uit: powerCON TRUE1
DMX connector: XLR 5P In/Out
Lengte (mm): 450 mm
Breedte (mm): 322 mm
Hoogte (mm): 370 mm
Gewicht: 5.5 kg
IP waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black

Video

Documenten

[33131_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 12-05-2024)