

DAP Pure-15 Passive 15" Full Range - 15" Passieve full range kabinetluidspreker - D3742

Model: 003D3742

Merk: DAP



Omschrijving

De passieve luidsprekers uit het Pure-assortiment van DAP bieden krachtige en bedrijfsklare oplossingen voor verschillende locaties. U kunt kiezen uit luidsprekers met een volledig bereik, van 10" tot 15", en u kunt high-power 15" of 18" basreflex subwoofers toevoegen om het geluidsbeeld compleet te maken. De full-range 2-weg luidsprekers zijn ontworpen rond een 12mm berkenhouten behuizing, terwijl de subwoofers een 18mm berkenhouten constructie hebben. Elke luidspreker is uitgerust met speakon connectoren die zorgen voor een sterke en veilige verbinding.

De DAP Pure-15 is een passieve full-range 15-inch speaker met een piekvermogen van 800 watt (400 W RMS), ontworpen voor mobiele multifunctionele toepassingen. Hij is te gebruiken als mobiele PA of podium (vloer)monitor door zijn lichtgewicht, compacte en multifunctionele ontwerp.

De geluidsspreiding van de Pure-15 kan worden ingesteld op 75°x50° in zowel horizontale als verticale positie. Hij heeft namelijk een roteerbare hoorn. Daarnaast kan hij goed functioneren als vloermonitor. De 30° gehoekte kast stelt je in staat om de speaker omhoog te richten naar de artiest. Een universele statiefadapter maakt een verticale installatie mogelijk. Hierbij kun je denken aan een speakerstandaard of tussenpaal. Tot slot heb je ook nog eens de keuze om de speaker aan een plafond of truss te hangen met behulp van M8 rigging-ogen.

De Pure-15 is gemaakt van 12 mm dik berken multiplex en gecoat met een zwarte krasbestendige afwerking voor een lange levensduur.

Kenmerken

400 W RMS, max. SPL van 128 dB op 1 m

Lichtgewicht (25 kg)

Handvatten voor mobiele toepassingen

Versterkte speakerkast met krasbestendige coating

75°x50° spreiding voor een gelijkmatige dekking
Hoge driver bescherming
35 mm statiefadapter

Specificaties

RMS-ingangsvermogen: 400 W
Piek-ingangsvermogen: 800 W
Passieve Ingangsconnector: Speaker Connector 4 pole
Luidsprekersysteem: 2-way
Luidspreker Impedantie: 8 Ω
Max. Geluidsdrukniveau op 1 m: 128 dB
Frequentierespons (-10 dB) Minimaal: 40 Hz
Frequentierespons (-10 dB) Maximaal: 20 Hz
Crossover-frequentie Laag: 42 Hz
Crossover-frequentie Hoog: 2000 Hz
Diameter Spreekspoel Woofer: 2.5"
Diameter Hogetonenluidspreker: 1"
Diameter Spreekspoel Hogetonenluidspreker: 1.75"
Afstraling Horizontaal: 75°
Afstraling Verticaal: 50°
Hoogte (mm): 648 mm
Breedte (mm): 407 mm
Diepte (mm): 415 mm
Materiaal: Wood
Gewicht: 25 kg
Opstellingsopties: Flying

Video

Documenten

[D3742_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 14-05-2024)