

DAP Pure Club 12 - 12" Sub + 6" Tops Actieve luidsprekerset zonder DSP - D3760

Model: 003D3760

Merk: DAP



Omschrijving

De DAP Pure Club 12 is een actieve Hi-Fi speakerset met ingebouwde versterkers en dynamiek. Hij bestaat uit een 12" sub en twee 6" toppen met krasbestendige verf en stijlvolle metalen roosters om de gevaren van frequent toeren te overleven. De PURE-luidsprekers zijn veilig door iedereen te gebruiken. Ze zijn namelijk voorzien van 'built-in dynamics' waardoor luidsprekers niet overbelast kunnen raken. Daarnaast leveren ze een uitstekende frequentierespons op elk geluidsniveau. Je kunt zelfs het subwooferniveau aanpassen om het stevige basgeluid van de sub toe te voegen of te verwijderen.

De Pure Club 12 is geschikt voor feesten thuis, in kleine zalen of voor optredens op kleine bijeenkomsten, zoals tentoonstellingen en rommelmarkten. Accessoires zijn beschikbaar om je plug & play set compleet te maken. Hierbij kun je denken aan kabels, statieven, transporthoezen en wielplaten.

Kenmerken

- 12" sub met ingebouwde versterker & dynamiek
- 2x 6" satellite speakers met 1" Neodymium compressiedriver
- Full-range hifi-geluidskwaliteit
- Instelbaar subwooferniveau
- Fase-omkeerschakelaar
- Krasbestendige verf en stijlvolle metalen roosters
- Statieven, covers en wielplaat optioneel

Specificaties

- RMS-uitgangsvermogen Versterker: 590 W
- Piekitgangsvermogen Versterker: 1180 W
- Hogetonenluidspreker Vermogen Topkast: 120 W

Lagetonenluidspreker Vermogen Topkast: 120 W
Subwoofervermogen: 350 W
Uitgangsconnector Passief Hoogdoorlaatfilter: Speaker Connector 4 pole
Mono Ingangen: 2
Mono Ingangsconnector: 3-pin XLR / RCA / TRS balanced 6.3 mm
Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
Versterkertechnologie: Class AB
Dempingsfactor: 100 :1
Luidsprekersysteem: Active Sub-Top Set
Luidsprekergevoeligheid (1 W/1 m): 95 dB
Subwoofergevoeligheid (1 W/1 m): 100 dB
Max. Geluidsdruk niveau Subwoofer op 1 m: 125.4 dB
Max. Geluidsdruk niveau Topkast op 1 m: 115.8 dB
Frequentierespons Minimaal: 45 Hz
Frequentierespons Maximaal: 20000 Hz
Crossover-frequentie Hoog: 2700 Hz
Diameter Woofer: 12"
Diameter Spreekspoel Woofer: 2"
Diameter Woofer Topkast: 6.5
Diameter Spreekspoel Woofer Topkast: 1.5
Diameter Hogetonenluidspreker: 1"
Diameter Spreekspoel Hogetonenluidspreker: 1"
Subwoofer Afstraling Horizontaal: 360°
Subwoofer Afstraling Verticaal: 180°
Topkast Afstraling Horizontaal: 90°
Topkast Afstraling Verticaal: 60°
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 1000 W
Power Connector In: Power Pro Blue
Power Connector Uit: Power Pro Grey
Hoogte Topkast: 388 mm
Breedte Topkast: 245 mm
Diepte Topkast: 240 mm
Hoogte Subwoofer: 507 mm
Breedte Subwoofer: 450 mm
Diepte Subwoofer: 595 mm
Materiaal: Wood
Materiaaldikte: 12 mm
Gewicht Topkast: 6.24 kg
Gewicht Subwoofer: 27.42 kg
Elektronische Beveiliging: Clip limiter (fixed) / Convection-fan / DC voltage / Softstart / Thermal

Video

Documenten

[D3760_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 18-05-2024)