

DAP Pure Club - 15" Sub + 8" Tops Actieve set met DSP - D3761

Model: 003D3761

Merk: DAP



Omschrijving

De grotere broer van de Pure Club 12 met een 15" subwoofer en twee 8"/1" satellieten. De satellieten zijn uitgerust met neodymium hoge drivers en een speciale wave guide voor frequenties tot 20Khz. Door de 8" mid-speakers heeft deze set een meer gedetailleerde natuurlijke geluidskwaliteit. De ingebouwde DSP-processor beschermt het systeem en de luidsprekerdrivers tegen overbelasting en geeft een uitstekende frequentierespons bij elk geluidsdrukkniveau. De set is afgewerkt met krasvaste verf en stijlvolle metalen roosters. Statieven en softcases worden afzonderlijk verkocht.

Kenmerken

- 15" sub met ingebouwde versterker & dynamiek
- 2x 8" satellite speakers met 1" Neodymium compressedriver
- Full-range hifi-geluidskwaliteit
- Instelbaar subwooferniveau
- Fase-omkeerschakelaar
- Krasbestendige verf en stijlvolle metalen roosters
- Statieven, covers en wielplaat optioneel

Specificaties

- RMS-uitgangsvermogen Versterker: 700 W
- Piekitgangsvermogen Versterker: 1400 W
- Hogetonenluidspreker Vermogen Topkast: 150 W
- Lagetonenluidspreker Vermogen Topkast: 150 W
- Subwoofervermogen: 400 W
- Uitgangconnector Passief Hoogdoorlaatfilter: Speaker Connector 4 pole
- Mono Ingangen: 2
- Mono Ingangconnector: 3-pin XLR / RCA / TRS balanced 6.3 mm

Totale Harmonische Vervorming (THD): Signaal-ruisverhouding: > 103 dB
Versterkertechnologie: Class D /Class H
Dempingsfactor: 400 :1
Luidsprekersysteem: Active Sub-Top Set
Luidsprekergevoeligheid (1 W/1 m): 102 dB
Subwoofergevoeligheid (1 W/1 m): 95 dB
Max. Geluidsdruk niveau Subwoofer op 1 m: 128 dB
Max. Geluidsdruk niveau Topkast op 1 m: 116.8 dB
Frequentierespons Minimaal: 40 Hz
Frequentierespons Maximaal: 20 Hz
Crossover-frequentie Hoog: 2.7 Hz
Diameter Woofer: 15"
Diameter Spreekspoel Woofer: 3"
Diameter Woofer Topkast: 8
Diameter Spreekspoel Woofer Topkast: 2
Diameter Hogetonenluidspreker: 1"
Diameter Spreekspoel Hogetonenluidspreker: 1"
Afstraling Horizontaal: 90°
Afstraling Verticaal: 60°
Subwoofer Afstraling Horizontaal: 360°
Subwoofer Afstraling Verticaal: 180°
Topkast Afstraling Horizontaal: 90°
Topkast Afstraling Verticaal: 60°
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 1200 W
Power Connector In: Power Pro Blue
Power Connector Uit: Power Pro Grey
Hoogte Topkast: 420 mm
Breedte Topkast: 250 mm
Diepte Topkast: 265 mm
Hoogte Subwoofer: 570 mm
Breedte Subwoofer: 454 mm
Diepte Subwoofer: 625 mm
Materiaal: Wood
Materiaaldikte: 12 mm
Gewicht Topkast: 7.9 kg
Gewicht Subwoofer: 32.5 kg
Elektronische Beveiliging: Clip limiter / DC voltage / Digital limiter / High frequency / Overheat / RF / Short circuit / Softstart

Video

Documenten

[D3761_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 11-05-2024)