

Showtec Spectral Revo Daylight - IP65 140 W instelbaar Warm Witte LED Spot - 43643

Model: 00343643

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Spectral serie bestaat uit een reeks betrouwbare en duurzame spots die voldoen aan de hoge kwaliteit en functionaliteiten die vereist zijn bij festivals en vaste evenementenlocaties. Alle spectral spots hebben een hoge output, nauwkeurige kleurtemperatuur, stille werking en een stevig, compact ontwerp. De Spectral armaturen verschillen erg in eigenschappen, van een Warm Witte LED Spot met vaste spreidingshoek tot een RGBW LED Spot met een brede gemotoriseerde spreidingshoek en 2-sectie besturing. Je ziet ze hierdoor terug op ieder festival!

Sommige Spectral armaturen zijn bedoeld voor binnenlocaties en anderen hebben een IP65 certificering en zijn geschikt voor buitengebruik. Dankzij een dimmer- en stroboscoopfunctie zijn de meeste Spectral armaturen uitermate geschikt voor kleurmenging op het podium, van pittige- tot witte- en pastelkleuren. Voor iedere setting is een geschikte oplossing te bedenken.

Iedere projector heeft meerdere besturingsopties en is voorzien van optionele accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Spectral Revo Daylight is een betrouwbare 140 watt 4000 K-6500 K instelbaar Daglicht Witte LED Wash met een hoge CRI en IP65 certificering geschikt voor in- en outdoor theater en studio toepassingen. Elke functie en effect, waaronder zijn 0-100 % dimmer, 0-25 Hz stroboscoop en instelbare DW motor, is bestuurbaar via DMX en master/slave in zowel Handmatige en Automatische modus. De Spectral Revo Daylight IP65 projecteert een zacht lichtveld binnen een 16° spreidingshoek. Zijn compacte en lichtgewicht 6,5 kg ontwerp met IP65 certificering, temperatuurbereik van -10~40 °C en Forced Convection Cooling maakt hem geschikt voor vrijwel elke locatie.

Kenmerken

Betrouwbare 140 W Daglicht Witte LED Par
Vaste 16° spreidingshoek

IP65 (stofen waterbestendig, geschikt voor buitengebruik)
Hoge CRI voor een nauwkeurige kleurtemperatuur
Verstelbare 4000 K-6500 K kleurtemperatuur
Stille werking
Bestuurbaar via DMX en master/slave

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 1
Vermogen Lichtbron: 143 W
LED-kleuren: CW / NW
Lichtstroom (Totaal): 8838 lm
Aansturing: Auto / Built-in Program / DMX / Manual
DMX-kanalen: 1 / 2 / 3 / 6 / 8
Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 145 W
Power Connector In: powerCON TRUE1
Power Connector Uit: powerCON TRUE1
DMX-connector: Dedicated 5P IP65 In/Out
Lengte (mm): 425 mm
Breedte (mm): 320 mm
Hoogte (mm): 219 mm
Gewicht: 6.5 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black
Koeling: Forced Convection

Video

Documenten

[43643_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 08-04-2024)