

Showtec NET-2 Install - Din-rail - 50816

Model: 00350816

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec NET-2 Install is de ideale compacte vaste installatie node voor u. Alle koppelingen zijn eenvoudig aan te sluiten met de Phoenix-aansluitingen, en beide bi-directionele DMX-poorten zijn optisch geïsoleerd om te voorkomen dat uw signaal wordt verstoord. De stroom kan worden geleverd via PoE of op de DC-ingang met groot bereik. Er kunnen maximaal 1024 kanalen worden getransporteerd over een enkele CAT5. Alle instellingen kunnen worden gedaan via het gebruiksvriendelijke menu op het grafische display en de knoppen aan de voorzijde of via de externe webinterface die binnen het netwerk toegankelijk is. Standaard login account: Admin, wachtwoord: Admin. De op de din-rail gemonteerde NET-2 converteert Art-Net of sACN naar DMX512 en terug, en is ideaal voor netwerksysteemintegratieprojecten.

Configuratie voorbeelden:

- Art-Net naar 2x DMX-uitgang
- 2x DMX-invoer naar Art-Net
- Kloon 1 DMX-ingang tot 1x DMX-uitgang en Art-Net
- HTP/LTP Samenvoegen 2x Art-Net naar DMX-uitgang
- HTP/LTP Voeg de DMX-ingang en Art-Net samen in de DMX-uitgang

Kenmerken

Wide range ingangsspanning
2 Universes DMX-ingang of -uitgang
Ondersteunt Art-Net en sACN
Interface voor installatie op afstand
POE (IEEE 802.3af)
DIN EN43880 vormfactor
DIN EN60715 railsysteem

Specificaties

Ingangsspanning: 12-36 V DC
Power over Ethernet (PoE): Yes
Vermogensverbruik: 6 W
Power Connector In: Phoenix
DMX-connector: Phoenix In/Out
DMX-connector In: Phoenix
DMX-connector Uit: Phoenix
Dataconnector In: RJ45
Lengte (mm): 106 mm
Breedte (mm): 87 mm
Hoogte (mm): 58 mm
Gewicht: 0.18 kg
IP-waarde: IP20 (indoor use only)
Behuizing: Plastic
Kleur: Gray
DIN-railafstand: 35 mm
Aansturing: Art-Net / DMX / TCP IPv4
DMX-kanalen: 1024
Protocollen: Art-Net / DMX / RDM / sACN / TCP-IPv4
Scherm: OLED
Universes: 2

Documenten

[50816_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 13-05-2024)