

Briteq BT-NONAPIXEL WHITE

Model: 092B05532

Merk: Briteq



Uiterst krachtige en compacte IP65 buitenprojector met zeer smalle witte straal en mooie RGB HALO-effecten!

- Compacte maar uiterst krachtige buitenprojector die een zeer smalle witte straal produceert! (max 235'140lx @1m * 9'406lx @5m)
- Gebruikt dezelfde lens en speciale 60W CW/WW led als in onze beroemde BT-NONABEAM!
- Instelbaar wit: van warm wit 3000K met hoge CRI tot 6000K koud wit.
- Verschillende stralingshoeken, dankzij de bijgeleverde filters met magnetisch installatieframe:
 - 4° bundel: perfect alternatief voor de oude "halogeen" ACL PAR-projectoren!
 - 10° filter: bredere maar nog steeds geconcentreerde bundel
 - 45° filter: voor gebruik als gewone witte projector
- Mooie HALO-effecten met 30 RGB-pixels
- Veel voorgeprogrammeerde HALO-effecten + FULL-pixelcontrole.
- Verschillende DMX-modi:
 - 5CH-modus: beam control zonder HALO-ring effecten
 - 12CH-modus: beam control met basis voorgeprogrammeerde HALO-ring effecten
 - 16CH-modus: beam control met instelbare voorgeprogrammeerde HALO-ring effecten
 - 96CH-modus: beam control met FULL pixel control om uw eigen HALO-ring effecten te creëren
- IP65-classificatie voor gebruik buitenshuis!
- RDM-functionaliteit voor eenvoudige configuratie op afstand: DMX-adressering, kanaalmodus, ...
- Vergrendelbaar OLED-display + verlichte aanraaktoetsen voor eenvoudige installatie
- DMX-controlekanaal (dimmercurves, dimmersnelheid, ...)
- 3-pins DMX in/uitgangen en IP65-Power in/uitgangen voor het gemakkelijk doorlussen.
- Optionele modificatiekit beschikbaar om de IP 3pin XLR's te wijzigen in de 5pin versie
- Geen Ventilatorcooling: volledig stil!
- **OPMERKING: dit product heeft een IP65-classificatie wanneer het gebruikt wordt voor een niet-permanente buiteninstallatie en onder normale omstandigheden (niet blootgesteld aan zeewater).**

Algemeen : Afmetingen (cm): see drawings

Algemeen : Gewicht (kg): 4.5

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 66
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: optional standard clamp
Algemeen : IP rating: outdoor
Controle : modes: DMX
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 5
Controle : maximum DMX kanalen: 95
Licht : type fitting: Nee
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 3000
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 6000
Licht : CRI: 84
Licht : kleuren: Koud wit, Warm wit, RGB
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: manuele frost filter
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 4
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 45
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 3,6
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025655323

[BT-NONAPIXEL WHITE - Manual FR](#)

[BT-NONAPIXEL WHITE - Manual EN](#)

[BT-NONAPIXEL WHITE - EC Declaration](#)

[BT-NONAPIXEL_WH PDF leaflet Deutsch](#)

[BT-NONAPIXEL_WH PDF leaflet English](#)

[BT-NONAPIXEL_WH PDF leaflet Français](#)

[BT-NONAPIXEL_WH PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-05-2024)