

Showtec Performer Profile 600 Q4 - Behuizing zonder lens - 33061

Model: 00333061

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Performer serie biedt een breed en compleet assortiment aan theater- en studio verlichtingsarmaturen, bestaande uit Fresnels, Ellipsoidals en House Lights, geschikt voor zowel binnen- en buitenlocaties. Alle Performer projectoren hebben een nauwkeurige kleurweergave (hoge CRI), stille werking, lange levensduur en zijn uiterst betrouwbaar zonder kans op flikkeringen. Een helder, gelijkmatig lichtveld is verzekerd in ieder gewenste kleurtemperatuur, van warm-, daglicht- en koud Witte kleuren tot pittige- en pastelkleuren door geavanceerde kleurmenging. Alle Performer armaturen voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard om te kunnen opereren in theaters, op podia en tijdens tv/video opnames.

De Performer Fresnels projectoren een zacht lichtveld met onscherpe rand, hebben een breed instelbaar zoombereik en zijn voorzien van een dimmer- en stroboscoopfunctie, geschikt voor korte tot middelgrote afstanden. De Performer Profiles zijn Ellipsoidal armaturen met de keuze uit diverse vaste- en zoomlenzen om een nauwkeurig scherpgesteld lichtveld te creëren over een langere afstand. De Performer Pendant armaturen zijn House Lights die perfect blenden met showverlichting voor een optimale sfeer.

Iedere projector biedt meerdere besturingsopties en is voorzien van optionele of meegeleverde accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Profile 600 is ontworpen als de enige echte vervanging voor de tungsten 750W lamp. Deze Q4-editie heeft ook RGBW 4-in-1 16-bit kleurmenging dat echte rijke kleuren biedt. Het gebruik van kleurfilters is niet meer vereist en elk soort kleurverlichting is mogelijk. De Profile 600 Q4 wordt aangeboden zonder lens. U kunt kiezen uit lenzen met een vaste hoek, 19°, 36° of 50° en 2 zoomlenzen, 15°-30° of 25°-50°. De behuizing is geschikt voor de lenzen van alle grote merken, waardoor u geen bestaande lenzen hoeft te vervangen. Het kan handmatig of met DMX-regeling worden bestuurd. Het is ook geprogrammeerd met een studiostand voor stil gebruik. De Profile 600 is ideaal voor zowel theaters als verhuurbedrijven.

Kenmerken

4-in-1 RGBW 16 bit kleurmenging
3- en 5-polige DMX-regeling

Gelijkwaardig aan 750W Tungsten

Specificaties

Lichtbron

LED-systeem: 1x 150W COB 4-in-1

Aandrijfstroom: 1A

Refresh-rate: 1200Hz

Output: 3700Lm

Piekintensiteit: 43000cd

Elektrisch

Ingangsspanning: 100-240VAC

Stroomverbruik: 180W op vol vermogen

Besturing

On-board: Dimmer

Besturingsprotocol: DMX-512

DMX-personality: 3, 4, 5, 6, 10, 15

Optisch systeem

Dimmer: 0-100%

Dimcurve: Dimm4-technologie, 4 voorinstellingen

Stralingshoek: 15°-50° afhankelijk van de toegepaste lens

Fysiek

Afmetingen: 720*380*340mm

Gewicht: 9,6kg

Behuizing: onder druk gegoten aluminium

Kleur: zwart met poedercoating

Voedingsaansluitingen: Neutrik Powercon True1-input en output

Data-aansluitingen: XLR 3 polig input en output

Output: stille ventilator

Video

Documenten

[33061_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 23-08-2023)