Briteq BT-THEATRE 100MZ 100W 3000K 15-45 zoom

Model: 092B06029
Merk: Briteq



Krachtige 100W LED theater Fresnel met een uitzonderlijke verhouding fotometrische data / prijs en een lichtopbrengst die vergelijkbaar is met 1kW halogeentheater projectoren!

- Krachtige 100W LED theater Fresnel met CCT= 3000K
- De lichtopbrengst kan probleemloos worden vergeleken met die van traditionele 1kW-halogeenprojectoren!
- Uitzonderlijke fotometrische / prijsprestaties: CRI / Ra >96, TLCI >97, CQS >94, Rf >92, Rg >97 !
- Handmatige afstelling van de lichtbundel: 15° ~ 45° (field angle: 22° ~ 60°).
- Kleurframe voor gebruik van kleurfilters en barndoor met acht bladen inbegrepen.
- Er zijn geen zware en dure en dimmerpacks meer nodig!
- Zeer stille werking: temperatuurgeregelde, stille koelventilator.
- Lcd-scherm om gemakkelijk door het instellingenmenu te navigeren!
- Manuele of DMX-besturing: 4 verschillende kanaalmodi (8-bit en 16-bit dimmen) voor maximale flexibiliteit.
- Klaar voor draadloze DMX: gewoon een optionele WTR-DMX DONGLE inpluggen! (Briteq® -code: B04645)
- Niet-flikkerende tv-opnamen dankzij 1,2 kHz led-verversingssnelheid!
- Handmatige regeling voor dimmen en zoomen/scherpstellen: voor gemakkelijke uitlijning van de projectors op het podium en gebruik bij standenbouw.
- Instelbaar lampgedrag: halogeenlamp (langzaam) of led (snel).
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi manueel, black-out en laatste signaal bevriezen.
- RDM voor instellen en monitoring op afstand: DMX-adressering, kanaalmodus, temperatuur, …
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Er kunnen standaard fabrieksinstellingen en gebruikersinstellingen worden opgeslagen/geladen.
- 3 & 5-pens DMX en in-/uitgangen, alsook vergrendelbare power connectoren voor gemakkelijk doorlussen.

Algemeen : Afmetingen (cm): See drawing
Algemeen : Gewicht (kg): 7.2
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 105

Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: LCD
Algemeen : Bevestiging: M12
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX, RDM
Controle : programeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 4
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 2630 (@ 5m beam 16°)
Licht : lamp: COB
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 3000
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 3000
Licht : CRI: 95
Licht : kleuren: Wit, Warm wit
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : functies: manuele focus, manuele zoom
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 15
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 45
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 1,2
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX optional, usb, PowerCon® or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, usb, PowerCon® or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025660297

BT-THEATRE 100MZ - Manual EN

BT-THEATRE 100MZ - Manual FR

BT-THEATRE 100MZ - Manual NL

BT-THEATRE 100MZ - Manual DE

BT-THEATRE 100MZ - EC Declaration

BT-THEATRE_100M PDF leaflet Deutsch

BT-THEATRE_100M PDF leaflet English

BT-THEATRE_100M PDF leaflet Français

BT-THEATRE_100M PDF leaflet Nederlands

Levertijd: Direct leverbaar (update: 28-03-2024)