

Briteq BT-CHROMA 800 IP65 LED projector 40x20W RGBL

Model: 092B05538

Merk: Briteq



Krachtige IP65 binnen- en buiten-LED-projector (40x 20W RGBL LED's) voor de entertainment- en verhuursector of voor vaste installaties

- Krachtige IP65 led-projector voor binnen en buiten, ontworpen voor maximale flexibiliteit in verschillende toepassingen.
- Wordt gebruikt voor verhuur in de entertainmentsector en voor vaste installatie bij het uitlichten van gebouwen.
- 40 stuks 20 W RGBL-leds zorgen voor een zeer hoge lichtopbrengst, perfecte kleurmenging en uitstekend wit licht!
- RGB-, RGBL- en HSI-kleurregeling met zowel 8- als 16-bitresolutie.
- CRI : 87 @ 3000K
- Uiterst multifunctionele bekabelingsmogelijkheden:
 - **VERHUUR-/ENTERTAINMENT-toepassingen:** de in-/uitgangen zijn standaard uitgerust met 3-polige XLR en vergrendelbare IP65 voedingsconnector voor gemakkelijk doorlussen.
 - **VASTE installaties:** met een optionele set genaamd "**BT-CHROMA 800 - FIX-install set**" (VOEDINGS- en DMX-in-/uitgangsmodule met roestvrijstalen kabelwartels en 2 roestvrijstalen bouten voor vaste kantelpositionering) kan de projector gemakkelijk worden omgebouwd voor permanente installatie buiten.
- Standaard uitgerust met 15° optiek en magnetisch aluminium filterframe met 30° frostfilter.
- Verschillende bedieningsmodi met 1, 2, 5 of 10 pixelcombinaties voor mooie speciale effecten.
- Volledige DMX-aansturing met RDM-ondersteuning: van gemakkelijke 3-kanaalsmodus tot geavanceerde 81-kanaalsaansturing
- Ingebouwde antenne en **Wireless Solution® G4/G4S DMX-ontvanger** (2,4 GHz) voor gemakkelijke installatie en gebruik.
- Standaard bediening met statische voorinstellingen voor kleur en wit, kleurfade en meer dan 20 multipixel programma's.
- Verschillende accessoires optioneel verkrijgbaar voor perfecte resultaten:
 - **Barndoor:** verstel de lichtbundel gemakkelijk op het podium
 - **Verblindingsafscherming:** statische lichtbundelbegrenzer verbergt de leds en elimineert ongewenst strooilight
 - **Verschillende lichtbundelvormers:** 60° - 60°x 10° - 10°x 60° - 40°x 1° - 1°x 40° voor de perfecte aanpassing van de lichtbundel!
 - **Leeg magnetisch filterframe:** voor gemakkelijke installatie van de verschillende lichtbundelvormers.
- Elegante, geëxtrudeerde aluminium behuizing afgewerkt met een gehard glazen lensbescherming.

- Stevige en multifunctionele voet:
 - **Truss-installatie:** eenvoudige trussmontage met 1 of 2 van onze optionele Briteq "OMEGA BRACKET SMALL"
 - **Vaste installatie:** gemakkelijke en veilige montage op elk oppervlak, met standaard ankerbouten.
- Optimaal warmtebeheer voor een langere levensduur en gemakkelijk onderhoud.
- Zeer stille werking, dankzij temperatuurgeregelde waterdichte koelventilatoren.
- Alfnumeriek oled-scherm met waterdichte tiptoetsen voor het selecteren van de verschillende opties van het installatiemenu.
- Regelbaar gedrag van de lamp dankzij naadloze regeling van de dimmersnelheid.
- Vier dimmerkrommen: lineair, logaritmisch, omgekeerd logaritmisch, S-kromme.
- In geval van een DMX-storing kunt u kiezen uit de black-out-, bevroerings- en automatisch standalonemodus.
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Voorzien van een speciaal GORE®-ventiel, om vocht en condensatie in de projector te voorkomen.
- **OPMERKING: dit product heeft een IP65-classificatie wanneer het gebruikt wordt voor een buiteninstallatie, onder normale omstandigheden (niet blootgesteld aan zeewater).**

Algemeen : Afmetingen (cm): 45 x 15 x 31

Algemeen : Gewicht (kg): 12.3

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 750

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: OLED

Algemeen : Bevestiging: optional omega bracket

Algemeen : IP rating: indoor, outdoor

Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, manual, DMX, Master/Slave

Controle : protocol: DMX, Wireless DMX, RDM

Controle : programmeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Ja

Controle : minimum DMX kanalen: 3

Controle : maximum DMX kanalen: 81

Licht : type fitting: Nee

Licht : Lux: 9850 @5m (beam 10°)

Licht : lamp: LED

Licht : CRI: 87

Licht : kleuren: Lime, RGBL

Licht : kleuren mengen: Ja

Licht : functies: manuele frost filter

Licht : min. hoek lichtstraal (°): 10

Licht : max. hoek lichtstraal (°): 60

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 3,6

Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, wireless DMX, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible

Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, wireless DMX, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible

Merk: BRITEQ

EANCode: 5420025655385

[BT-CHROMA 800 - Manual V1.1 EN](#)

[BT-CHROMA 800 - Manual V1.1 FR](#)

[BT-CHROMA 800 - Manual V1.1 NL](#)

[BT-CHROMA 800 - Manual V1.1 DE](#)

[BT-CHROMA 800 - Manual V1.1 ES](#)

[BT-CHROMA 800 - EC Declaration](#)

[BT-CHROMA_800 PDF leaflet Deutsch](#)

[BT-CHROMA_800 PDF leaflet English](#)

[BT-CHROMA_800 PDF leaflet Nederlands](#)

[BT-CHROMA_800 PDF leaflet Français](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 12-05-2024)