

Synq DBI-44 Dante audio bridge 4x IN / 4x UIT + GPIO poorten

Model: 092B08204

Merk: Synq



Hoogwaardige analoge / DANTE®-netwerkaudiobrug met AES67-ondersteuning voor vaste installatie met 4 analoge in- en uitgangen en GPIO-poorten

SYNQ Training Video's voor DANTE: [>> Bekijk de video's op YouTube](#)

- Premium kwaliteit analoge / Dante® netwerk audio bridge voor vaste installatie et 4 analoge uitgangen en GPIO poorten.
- Converteert DANTE® en/of AES67 netwerk audio naar 4 hoogwaardige gebalanceerde analoge uitgangen.
- Converteert 4 hoogwaardige gebalanceerde analoge ingangen naar DANTE® en/of AES67 netwerkaudio.
- GIGABIT Ethernet I/O op basis van Hi-speed Marvell switch (geen vertragingen bij het linken)
- Ingebouwde DSP AUDIO PROCESSING (parametrische EQ's, compressors, vertragingen, ...) op alle kanalen: perfect voor gebruik als DANTE ondersteunde speaker management processor, maar ook inzetbaar in vele andere toepassingen.
- 8x8 AUDIO MATRIX voor lokale premix, flexibele routing, ...
- Geïntegreerde WEB SERVER: volledig grafische en zeer gebruiksvriendelijke gebruikersinterface voor eenvoudige configuratie en DSP-bediening op elk netwerkapparaat!
- De ingegrepen "SYNQ Network Discovery Tool" software maakt het uiterst gemakkelijk om het (de) apparaat(en) op een lokaal netwerk te vinden en te openen op elke desktop computer, zonder enige kennis van het IP-adres.
- Ondersteuning voor het OSC-protocol: alle functies kunnen worden aangestuurd door zelfgemaakte apps op iPhones, Android-telefoons, tablets en desktopcomputers.
- Extreem hoge audiokwaliteit: S/N > 120dB ~ THD:
- GPI/GPO poorten voor extra functionaliteit en extra controle van verschillende functies:
 - GPI: sluit schakelaars, potentiometers, voorschakelapparatuur, alarmsystemen,...
 - GPO: allerlei externe apparatuur aansturen, PowerPoint-presentaties triggeren, ...
- Volledig uitgerust met EUROBLOCK-connectoren voor een eenvoudige installatie.
- Voldoet aan de IEEE 802.3-2005 norm voor informatietechnologie
- Extreme betrouwbaarheid, dankzij het exclusieve gebruik van componenten met industriële kwaliteit, zoals: high-end Burr Brown audio DAC's, AKM ADC's, Wurth elektrolytische condensatoren, ...
- POWER opties:

- Externe 24Vdc ingang (EUROBLOCK)
- PoE: Power over Ethernet (PoE klasse 0)
- BEHUIZING: ½ 19" gegoten behuizing met verschillende installatiemogelijkheden:
 - 1 unit past in een 1U 19" rek (19" adapter meegeleverd)
 - 2 eenheden passen samen in een 1U 19" rek (adapters meegeleverd)
 - Eenvoudige wandmontage met optionele adapter voor wandmontage

Algemeen : Afmetingen (cm): 22 x 20.5 x 4.4

Algemeen : Gewicht (kg): 1.23

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Display: Nee

Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable

Algemeen : RU: 1U

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : protocol: DANTE, AES67

Audio : functies: toonregeling, aanpasbare crossover, DSP, limiter

Aansluiting : uitgang: RJ45 – ethernet + Euroblock

Merk: SYNQ

EANCode: 5420025682046

[SYNQ Discovery Tool](#)

[DBI-04, DBI-44 - Manual V1.21 EN](#)

[DBI-04, DBI-44 - Manual V1.21 NL](#)

[DBI-04, DBI-44 - Manual V1.21 FR](#)

[DBI-04, DBI-44 - Manual V1.21 DE](#)

[DBI-04, DBI-44 - Manual V1.21 ES](#)

[DBT-44, DBT-04, DBI-44, DBI-04 - OSC user manual V1.0 EN](#)

[DBI-44 - EC Declaration](#)

[DBI-44 PDF leaflet Deutsch](#)

[DBI-44 PDF leaflet English](#)

[DBI-44 PDF leaflet Français](#)

[DBI-44 PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 16-05-2024)