

Synq DBT-04 Dante audio bridge 4x UIT XLR

Model: 092B08205

Merk: Synq



Hoogwaardige analoge / DANTE®-netwerkaudiobrug met AES67-ondersteuning voor touring-toepassingen met 4 analoge uitgangen

SYNQ Training Video's voor DANTE: [>> Bekijk de video's op YouTube](#)

- Hoogwaardige analoge / Dante netwerk audio bridge voor touring toepassingen.
- Converteert DANTE® en/of AES67 netwerk audio naar 4 hoogwaardige gebalanceerde analoge uitgangen.
- GIGABIT Ethernet I/O op basis van Hi-speed Marvell switch (geen vertragingen bij het linken).
- Ingebouwde DSP AUDIO PROCESSING (parametrische EQ's, compressors, vertragingen, ...) op alle kanalen: perfect voor gebruik als DANTE ondersteunde speaker management processor, maar ook inzetbaar in vele andere toepassingen.
- 8x8 AUDIO MATRIX voor lokale premix, flexibele routing, ...
- Geïntegreerde WEB SERVER: volledig grafische en zeer gebruiksvriendelijke gebruikersinterface voor eenvoudige configuratie en DSP-bediening op elk netwerkapparaat!
- De inbegrepen "SYNQ Network Discovery Tool" software maakt het uiterst gemakkelijk om het (de) apparaat(en) op een lokaal netwerk te vinden en te openen op elke desktop computer, zonder enige kennis van het IP-adres.
- Ondersteuning voor het OSC-protocol: alle functies kunnen worden aangestuurd door zelfgemaakte apps op iPhones, Android-telefoons, tablets en desktopcomputers.
- Extreem hoge audiokwaliteit: S/N > 120dB ~ THD:
- Volledig uitgerust met originele Neutrik® XLR en EtherCON connectoren.
- Voldoet aan de IEEE 802.3-2005 norm voor informatietechnologie.
- Extreme betrouwbaarheid, dankzij het exclusieve gebruik van componenten met industriële kwaliteit, zoals: high-end Burr Brown audio DAC's, Wurth elektrolytische condensatoren, ...
- POWER opties:
 - PowerCON TRUE1: 100-240Vac 50/60Hz
 - PoE: Power over Ethernet (PoE klasse 0)
- BEHUIZING: ½ 19" gegoten behuizing met verschillende installatiemogelijkheden:
 - 1 unit past in een 1U 19" rek (19" adapter meegeleverd)
 - 2 eenheden passen samen in een 1U 19" rek (adapters meegeleverd)

- Eenvoudige wandmontage met optionele adapter voor wandmontage
- Eenvoudige truss montage met optionele truss mount adapter
- Sterke rubberen beschermingsadapters voor gebruik als podiumkast! (optioneel)

Algemeen : Afmetingen (cm): 22 x 20.5 x 4.4

Algemeen : Gewicht (kg): 1.35

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Display: Nee

Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable

Algemeen : RU: 1U

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : protocol: DANTE, AES67

Audio : functies: toonregeling, aanpasbare crossover, DSP, limiter

Aansluiting : ingang: jack, PowerCon® TRUE1 or compatible

Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible

Merk: SYNQ

EANCode: 5420025682053

[SYNQ Discovery Tool](#)

[DBT-04, DBT-44 - Manual V1.21 EN](#)

[DBT-04, DBT-44 - Manual V1.21 NL](#)

[DBT-04, DBT-44 - Manual V1.21 FR](#)

[DBT-04, DBT-44 - Manual V1.21 DE](#)

[DBT-04, DBT-44 - Manual V1.21 ES](#)

[DBT-44, DBT-04, DBI-44, DBI-04 - OSC user manual V1.0 EN](#)

[DBT-04 - EC Declaration](#)

[DBT-04 PDF leaflet Deutsch](#)

[DBT-04 PDF leaflet English](#)

[DBT-04 PDF leaflet Français](#)

[DBT-04 PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 17-05-2024)