

Showtec Performer Pendant 75 Q6 - 70 W RGBALC LED Fresnel - 33149

Model: 00333149

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Performer serie biedt een breed en compleet assortiment aan theater- en studio verlichtingsarmaturen, bestaande uit Fresnels, Ellipsoidals en House Lights, geschikt voor zowel binnen- en buitenlocaties. Alle Performer projectoren hebben een nauwkeurige kleurweergave (hoge CRI), stille werking, lange levensduur en zijn uiterst betrouwbaar zonder kans op flikkeringen. Een helder, gelijkmatig lichtveld is verzekerd in ieder gewenste kleurtemperatuur, van warm-, daglicht- en koud Witte kleuren tot pittige- en pastelkleuren door geavanceerde kleurmenging. Alle Performer armaturen voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard om te kunnen opereren in theaters, op podia en tijdens tv/video opnames.

De Performer Fresnels projectoren een zacht lichtveld met onscherpe rand, hebben een breed instelbaar zoombereik en zijn voorzien van een dimmer- en stroboscoopfunctie, geschikt voor korte tot middelgrote afstanden. De Performer Profiles zijn Ellipsoidal armaturen met de keuze uit diverse vaste- en zoomlenzen om een nauwkeurig scherpgesteld lichtveld te creëren over een langere afstand. De Performer Pendant armaturen zijn House Lights die perfect blenden met showverlichting voor een optimale sfeer.

Iedere projector biedt meerdere besturingsopties en is voorzien van optionele of meegeleverde accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec Performer Pendant 75 Q6 is een 70 watt RGBALC LED Fresnel. Het is een vaste installatielamp (House Light) die perfect samengaat met showlicht om een optimale sfeer te creëren. De 6-kleuren LED-engine (rood, groen, blauw, amber, limoen, cyaan) heeft 48 preset kleuren en biedt zeer nauwkeurige kleurtemperaturen. Hij heeft namelijk een CRI van maar liefst 92. Daarnaast heeft hij een stille werking en 4 beschikbare dimcurves met een bereik van 0-100 %.

De Performer Pendant 75 Q6 is zowel handmatig als via DMX te bedienen. Hij is ook uitgerust met een Master/Slave-functie waarmee je meerdere fixtures aan elkaar kunt koppelen. Ook kun je hem netjes in een systeemplafond installeren dankzij een optionele Flush Mount Holder. Hiervoor heeft hij een geschikte stralingshoek van 30°.

Kenmerken

70 W RGBALC LED House Light
Geschikt voor vaste installaties
48 vooraf ingestelde kleuren
CCT kleurtemperatuur tussen de 1800 K - 10000 K
DMX/RDM, W-DMX, Master/Slave en standalone modus
Stille werking
Montagebeugel geschikt voor een gecertificeerde veiligheidskabel
Inclusief 2,4 m stroomkabel, blote kabel en kabelwartel

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 1
Vermogen Lichtbron: 80 W
LED-kleuren: RGBALC
Lichtstroom (Totaal): 2684 lm
CRI: 92
CCT Minimaal: 1800 K
CCT Maximaal: 10000 K
Circulaire Stralingshoek: 30°
Aansturing: DMX / Master Slave / Stand Alone
DMX-kanalen: 3 / 6 / 7 / 9 / 13 / 16
Protocollen: DMX / W-DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 70 W
Power Connector In: Open End
DMX-connector: XLR 5P In/Out / Phoenix In/Out
Lengte (mm): 332 mm
Breedte (mm): 192 mm
Hoogte (mm): 115 mm
Gewicht: 3.4 kg
Materiaal: Aluminium
Behuizing: Aluminium
Kleur: Black

Documenten

[33149_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 13-05-2024)