

Briteq BT-TVPANEL TW softlight 3000 - 5600K 19000LUMEN

Model: 092B06032

Merk: Briteq



Professionele soft-light met afstembaar wit en mogelijke batterijvoeding voor TV-studio en (droge) buitentoepassingen

- Professionele soft-light voor TV-studio en buitentoepassingen (alleen onder droge omstandigheden).
- Compact maar met krachtig vermogen: 640 CW / WW LED's met 260W totaal vermogen.
- Regelbaar wit 3000K ? 5600K met nauwkeurige CCT-presets.
- Uitstekende fotometrische specificaties: Ra> 98, TLCI > 99, ...
- Intelligent ontworpen aluminium afwerking voor multifunctioneel gebruik:
 - **FOTO & TV-STUDIO:** "click-on" externe 100V - 240V voeding met V-LOCK
 - **TV, FILM, REPORTER, ...** : Door gebruik van 1 of 2 optionele standaard V-LOCK batterijen (14,8V en 26V compatibel)
- Gemakkelijk verwisselbare frostfilters + mogelijkheid om extra (gekleurde) filtervellen toe te voegen.
- Verschillende optionele accessoires: 8 blad barndoor, manuele tilt beugel, intensifieerder, softbox, ...
- Stralingshoek 115°
- Uitstekende dimmerelektronica met 4 dimcurves, dimmer snelheidsregeling.
- Flikkervrij dimmen tot 0% met vernieuwingsfrequenties tussen 900Hz en 25kHz
- Vier dimmer curves: lineair, vierkant, invers vierkant, S-curve
- Eenvoudig stand-alone gebruik: 3 draaiknoppen voor dimmen, CCT-presets & naadloze CCT-aanpassing.
- Volledige DMX-besturing met verschillende modi en controle kanaal.
- Draadloze DMX (optionele WTR dongle) of bekabelde XLR 3pin / 5pin in/uitgangen.
- RDM-functionaliteit voor instelling en monitoring op afstand.
- Zeer geluidsarme temperatuurgeregelde ventilatorkoeling.
- Vergrendelingsfunctie om ongewenste wijziging van de instellingen te voorkomen.
- Standaard fabrieksreset + gebruikersinstellingen kunnen worden opgeslagen/geladen.
- 2x 16-karakter OLED display met aanraaktoetsen voor eenvoudige instelling.
- Optionele handmatige studiojuk is beschikbaar.
- Hoge lumen output: 19'000 lm
- PowerCON TRUE1 compatibele in/uitgangen voor eenvoudig doorlussen.
- De meegeleverde 28mm TV-spigot wordt gebruikt om de projector gemakkelijk op te hangen (eventueel in combinatie met de optionele "TV-SPIGOT RECEIVER").

Algemeen : Afmetingen (cm): 56.2 x 36.8 x 19.5
Algemeen : Gewicht (kg): 9.7
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz, Battery
Algemeen : Werkt op batterij: ja
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 290
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: optional omega bracket
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : maximum DMX kanalen: 7
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 401 @5m (beam 115°)
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 3000
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 5600
Licht : CRI: 98
Licht : kleuren: Wit, Koud wit, Warm wit
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: manuele frost filter
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 115
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 115
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 25
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX optional, usb, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025660327

[BT-TVPANEL TW - Manual EN](#)

[BT-TVPANEL TW - Manual NL](#)

[BT-TVPANEL TW - Manual FR](#)

[BT-TVPANEL TW - Manual DE](#)

[BT-TVPANEL TW - Manual ES](#)

[BT-TVPANEL TW - EC Declaration](#)

[BT-TVPANEL_TW PDF leaflet Deutsch](#)

[BT-TVPANEL_TW PDF leaflet English](#)

[BT-TVPANEL_TW PDF leaflet Français](#)

[BT-TVPANEL_TW PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 11-05-2024)