

Briteq BTX-LIGHTSTRIKE hybride LED Pixel mapping bar

Model: 092B04718

Merk: Briteq



Een uiterst krachtige en veelzijdige hybride LED Pixel mapping bar met 112 superheldere CW LEDs (16 zones) en 672 RGB LEDs (32 zones). Art-Net / sACN besturing: uitstekend voor TV-studio's, concertpodia,...

- BTX-LIGHTSTRIKE is een zeer veelzijdige hybride LED Pixel mapping bar, uitstekend geschikt voor vele verhuurklussen, TV-studio's, concertpodia, discotheken en nog veel meer.
- Deze hybride LED bar bestaat uit 2 elkaar aanvullende effecten voor een maximale impact:
 - **112 extreem heldere koud-witte LED's**, verdeeld in 16 zones, vormen een centrale lijn om geweldige en overweldigende stroboscoopeffecten te creëren.
 - **672 RGB-LED's** aan weerszijden van de centrale witte stroboscooplijn, gerangschikt in 32 krachtige LED-pixelzones van elk 21 RGB-LED's, bieden een krachtig hulpmiddel voor het creëren van verbluffende, kleurrijke bewegende beelden.
- Meerdere bedrijfsmodi zorgen voor flexibel gebruik in elke denkbare omgeving:
 - **Uitgebreide DMX-modi** met maximaal 113 kanalen waarbij u elke pixel afzonderlijk kunt aansturen via mediaservers om de meest waanzinnige beelden en hallucinerende effecten te creëren.
 - **Beperkte-kanaals DMX modes** (slechts 15CH) waar de ingebouwde effect macro's ervoor zorgen dat ongelooflijk creatieve shows kunnen worden gebouwd met relatief eenvoudige DMX controllers in zeer weinig tijd.
- Naast de standaard DMX met RDM ondersteuning is er ook volledige ondersteuning voor Art-net en sACN waardoor grote sets snel en efficiënt kunnen worden opgebouwd en aangestuurd.
- De BTX-LIGHTSTRIKE is zeer compact en heeft een laag gewicht, waardoor hij snel in allerlei soorten decors kan worden ingebouwd.
- Voor een eenvoudige installatie worden 2 bevestigingsmogelijkheden meegeleverd:
 - **2 Kantelbeugels**: waaraan standaardklemmen kunnen worden toegevoegd.
 - **2 "Omega bracket" basissen**: voor gebruik met de meegeleverde "omega brackets".
- Uitgerust met een **inventief snelkoppelmecanisme** waarmee u snel meerdere projectoren kunt koppelen en uitlijnen.
- Standaard uitgerust met 3-pins XLR, RJ45 netwerk en PowerCON compatibele connector in/uitgangen voor eenvoudige daisy chaining.
- Zeer stille werking, dankzij temperatuurgeregelde koelventilatoren.
- Alfnumeriek OLED-display en aanraaktoetsen om de verschillende opties in het instelmenu te selecteren.

- Vier dimmercurves: lineair, vierkant, invers vierkant, S-curve.

Algemeen : Afmetingen (cm): 100 x 8.4 x 11.1

Algemeen : Gewicht (kg): 5.5

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 350

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: OLED

Algemeen : Bevestiging: included omega bracket

Algemeen : IP rating: indoor

Controle : modes: DMX

Controle : protocol: Art-Net, sACN, DMX, RDM

Controle : programmeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Ja

Controle : minimum DMX kanalen: 6

Controle : maximum DMX kanalen: 113

Licht : type fitting: Nee

Licht : lamp: LED

Licht : kleuren: RGBW

Licht : kleuren mengen: Ja

Licht : min. hoek lichtstraal (°): 116

Licht : max. hoek lichtstraal (°): 116

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 12

Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® or compatible

Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® or compatible

Merk: BRITEQ

EANCode: 5420025647182

[BTX-LIGHTSTRIKE - Manual V1.0 EN](#)

[BTX-LIGHTSTRIKE - Manual V1.0 NL](#)

[BTX-LIGHTSTRIKE - Manual V1.0 FR](#)

[BTX-LIGHTSTRIKE - Manual V1.0 DE](#)

[BTX-LIGHTSTRIKE - Manual V1.0 ES](#)

[BTX-LIGHTSTRIKE - Manual V1.1 EN](#)

[BTX-LIGHTSTRIKE - Manual V1.1 NL](#)

[BTX-LIGHTSTRIKE - Manual V1.1 FR](#)

[BTX-LIGHTSTRIKE - Manual V1.1 DE](#)

[BTX-LIGHTSTRIKE - Manual V1.1 ES](#)

[BTX-LIGHTSTRIKE - EC Declaration](#)

[BTX-LIGHTSTRIKE PDF leaflet Deutsch](#)

[BTX-LIGHTSTRIKE PDF leaflet English](#)

[BTX-LIGHTSTRIKE PDF leaflet Français](#)

[BTX-LIGHTSTRIKE PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 28-04-2024)