

Briteq BT-COLORAY 18FCR (XLR 5pin) 18x8W RGBW 20GR Neutrik TRUE1

Model: 092B05565

Merk: Briteq



Buitenprojector met 18x8W RGBW leds, 20 ° stralingshoek, Neutrik TRUE1 Powercon-, 5P XLR-connectoren en IP-ventilatorcooling

- Deze stijlvolle 18x8 W RGBW-projector met 20° bundel is een zeer krachtig hulpmiddel voor allerlei soorten evenementen (podia, tv-shows, beursstanden, architectonische verlichting, ...)
- IP65-classificatie
- Drie verschillende DMX-modi: 4, 6 en 7 kanalen
- RDM-functionaliteit voor eenvoudige afstandinstelling: DMX-adressering, kanaalmodus, ...
- Het LCD-scherm verzekert gemakkelijke navigatie in de verschillende instellingenmenu's
- Gereed voor tv-studio's: flikkervrije 1200 Hz verversingssnelheid van de led's
- Gedrag van de lamp kan worden geselecteerd: halogeenlamp (traag) of LED (snel)
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevroren
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden
- Wit balans aanpasbaar voor perfect overeenstemmende kleuren bij gebruik van verschillende projectoren
- Er kunnen standaard fabrieksinstellingen en gebruikersinstellingen worden opgeslagen/geladen
- 5-pins DMX-in-/uitgangen en Neutrik® TRUE1 PowerCON® in-/uitgangen voor gemakkelijk doorkoppelen
- Optionele aanpassingskit beschikbaar om IP 5-pins XLR te wijzigen in IP 3-pins XLR
- Ventilatorcooling voor langere levensduur van de led
- **OPMERKING: dit product heeft een IP65-classificatie wanneer het gebruikt wordt voor een niet-permanente buiteninstallatie en onder normale omstandigheden (niet blootgesteld aan zeewater)**

Algemeen : Gewicht (kg): 5.28

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 123

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: touchscreen
Algemeen : Bevestiging: optional omega bracket
Algemeen : IP rating: outdoor
Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, manual, DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 4
Controle : maximum DMX kanalen: 7
Licht : type fitting: Nee
Licht : lamp: LED
Licht : kleuren: Rood, Groen, Blauw, Wit, RGBW
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 20
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 20
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 1,2
Aansluiting : ingang: 5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025655651

[BT-COLORAY 18FCR - Manual EN](#)

[BT-COLORAY 18FCR - Manual DE](#)

[BT-COLORAY 18FCR - Manual FR](#)

[BT-COLORAY 18FCR - Manual NL](#)

[BT-COLORAY 18FCR - Manual ES](#)

[BT-COLORAY 18FCR - EC Declaration](#)

[BT-COLORAY_18FC PDF leaflet Deutsch](#)

[BT-COLORAY_18FC PDF leaflet English](#)

[BT-COLORAY_18FC PDF leaflet Français](#)

[BT-COLORAY_18FC PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 13-05-2024)