

Briteq BT-NODE24 Mk2 (5pin XLR) High speed ArtNet & sACN Node

Model: 092B05037

Merk: Briteq



Highspeed ArtNet & sACN Node met 4 configureerbare DMX-poorten (XLR 5-polig), webinterface en OLED display. Compatibel met DHCP, RDM en Gigabit Ethernet met PoE

- Ultrasnelle Art-Net en sACN-node met 4 uiterst configureerbare DMX-poorten.
- Gigabit Ethernet I/O op basis van een supersnelle Marvell-switch, zonder signaalvertraging!
- Automatische Ethernet-bypass bij stroomuitval.
- Perfect voor install-markt met configuraties via Art-Net-ondersteuning en DHCP.
- Voldoet aan de IEEE 802.3-2005-standaard voor volledig compatibel hi-speed Gigabit Ethernet via lange kabellengtes.
- Geïntegreerde webinterface met ondersteuning voor mobiele apparaten.
- Grafisch OLED-scherm voor eenvoudige monitoring en configuratie.
- De 4 DMX-poorten kunnen als in- of uitgangen worden geconfigureerd:
 - Geconfigureerd als input: normale modus
 - Geconfigureerd als output: enkelvoudig, LTP, HTP of [ZERO] modus
- Meerdere voorgedefinieerde presets beschikbaar en aangepaste presets.
- RDM over Art-Net compatibel.
- Alle DMX-poorten zijn uitgerust met 3-pin of 5-pin Neutrik® XLR-connectors (beide versies beschikbaar).
- 100% elektrische isolatie tussen alle in-/uitgangen: problemen op 1 poort beïnvloeden de ander poorten niet.
- Stroomopties:
 - 100-240VAC 50/60Hz Neutrik® TRUE-1 serieschakeling
 - PoE klasse 0, input van 36V tot 57V
- Behuizing ½ 19" diecast behuizing met verschillende installatie-opties:
 - 1-unit past op 1U 19-inch rack (19-inch adapter meegeleverd)
 - 2-units passen samen in een 1U 19-inch rack (inclusief adapters)
 - Eenvoudige truss-montage met muuradapter (optioneel)
 - Sterke rubberen beschermadapters voor podiumgebruik (optioneel)
- Ontwikkeld door Briteq® in België en gemaakt in Europa!

Algemeen : Afmetingen (cm): 22.2 x 44 x 20.5

Algemeen : Gewicht (kg): 1.5

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 7
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: 19" rack mountable
Algemeen : RU: 1U
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : protocol: Art-Net, sACN, DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : maximum DMX kanalen: 2048
Aansluiting : ingang: 5 pin XLR, usb, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 5 pin XLR, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025650373

[BT-NODE24 Mk2 - Manual EN](#)

[BT-NODE24 Mk2 - Manual NL](#)

[BT-NODE24 Mk2 - Manual FR](#)

[BT-NODE24 Mk2 - Manual DE](#)

[BT-NODE24 Mk2 - Manual ES](#)

[BT-NODE24_MK2_PDF leaflet Deutsch](#)

[BT-NODE24_MK2_PDF leaflet English](#)

[BT-NODE24_MK2_PDF leaflet Français](#)

[BT-NODE24_MK2_PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 15-05-2024)