

Briteq BT-PROFILE WW 3200K WIT LED profielspot met 4 lamellen en 25°-50° zoom

Model: 092B06050

Merk: Briteq



Zeer compact 3200K WIT LED profielspot met 4 lamellen en 25°-50° zoom

- Een zeer compact maar krachtig "ALL-IN-1" wit LED profielspot met:
 - Geïntegreerde handmatige 25° ~ 50° zoom
 - 4 blade shutter framing systeem om scherpe lichtbundels te maken
 - De **meegeleverde gobo houder** garandeert scherpe gobo projecties
- Hoogwaardig wit met extreem hoge CRI > 96
- Op basis van een 150watt WITTE LED 3200K
- Zeer stille werking met geluidsarme koelventilator en verschillende presets (live, studio, ...).
- Kan volledig standalone gebruikt worden zonder DMX (musea, beursstands, ...).
- DMX-gestuurd: 3 verschillende kanaalmodi voor maximale flexibiliteit.
- RDM-functionaliteit voor eenvoudige instelling op afstand: DMX-adressering, kanaalmodus, ...
- Flickervrije TV-opnames dankzij de instelbare hoge LED-refresh rate!
- Vier dimmers met verschillend gedrag en snelheid.
- Manuele bediening voor dimmen, stroboscoop & zoom.
- OLED-display om gemakkelijk door het setup-menu te navigeren!
- In geval van DMX storing kunt u kiezen tussen blackout en freeze mode.
- Vergrendelingsfunctie om ongewenste wijziging van de instellingen te voorkomen.
- Lichtgewicht maar robuuste behuizing.
- 5pin DMX in/uitgangen + PowerCON TRUE1 compatibele in/uitgangen voor eenvoudige daisy chaining.

Algemeen : Afmetingen (cm): 22.4 x 19.1 x 56.8 (b x h x l)

Algemeen : Gewicht (kg): 6.2

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 170

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: optional standard clamp
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX, Master/Slave
Controle : protocol: DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 4
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 816 (beam 25° @ 5m)
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 3200
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 3200
Licht : CRI: 96
Licht : kleuren: Warm wit
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : functies: manuele focus, manuele zoom
Licht : vaste gobos: 1
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 25
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 50
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 25
Aansluiting : ingang: 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025660501

[BT-PROFILE WW - Manual EN](#)

[BT-PROFILE WW - EC Declaration](#)

[BT-PROFILE_WW PDF leaflet Deutsch](#)

[BT-PROFILE_WW PDF leaflet English](#)

[BT-PROFILE_WW PDF leaflet Français](#)

[BT-PROFILE_WW PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 12-05-2024)