

Showtec Helix M1100 Q4 Mobile 8 x 10 W RGBW LED Wash CRMX - 43749

Model: 00343749

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Helix M1100 Q4 Mobile is een accugevoede 8x 10 W RGBW LED Wash met IP65-classificatie, geschikt voor mobiele binnen- en tijdelijke buitentoepassingen. De stralingshoek van 10° kan worden verbreed tot een stralingshoek van 20°, 40°, 15° x 60° of 90° met behulp van optioneel verkrijgbare beam shapers. De Helix M1100 Q4 Mobile is uitgerust met een oplaadbare lithium-ionbatterij en werkt tot 15 uur zonder opladen. De neigingshoek kan handmatig over 180° worden ingesteld en de unit kan worden aangestuurd via CRMX (draadloos), DMX, Master/Slave, Manual en Auto mode met vele ingebouwde programma's. De draadloze verbinding maakt gebruik van CRMX en is compatibel met voorgaande modellen die W-DMX (G3 of G4) gebruiken.

Hij heeft een backup-functie voor noodgevallen, die de output overschakelt naar 4000 K wit met maximale helderheid voor het geval de netvoeding uitvalt. Met de uitgestelde startfunctie kun je de unit programmeren en later laten starten, waardoor kostbare accutijd wordt bespaard. Dit kan zeer nuttig zijn wanneer je het apparaat overdag instelt en het 's avonds automatisch wilt laten inschakelen. De Helix M1100 Q4 wordt geleverd met een 1,5-meter Power Pro True-kabel, een Quick-Lock-beugel en een veiligheidskabel.

Kenmerken

Mobiele 8x 10 W RGBW LED Wash voor tijdelijk buitengebruik (IP65)

Werkt tot 15 uur zonder opladen

10° stralingshoek, optionele beam shapers beschikbaar

Back-up noodmodus en uitgestelde startfunctie

Neigingshoek 180° instelbaar

CRMX, DMX, Master/Slave, handmatige en automatische modus

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 8
Vermogen Lichtbron: 10 W
LED-kleuren: RGBW
Verversingsfrequentie: 1200 Hz
Lichtstroom (Totaal): 8800 lm
Horizontale Stralingshoek: 10°
Verticale Stralingshoek: 10°
Batterijtype: Lithium ion
Bedrijfstijd bij vol vermogen: 8 h
Aansturing: Auto / Built-in Program / DMX / Manual / Master Slave
DMX-kanalen: 4 / 6 / 10
Protocollen: DMX / RDM
Draadloos: LumenRadio
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 75 W
Power Connector In: Power Pro True
Power Connector Uit: Power Pro True
DMX-connector: XLR 5P In/Out
Kabellengte: 1.5 m
Lengte (mm): 367 mm
Breedte (mm): 126 mm
Hoogte (mm): 307 mm
Gewicht: 7.9 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium
Kleur: Black

Documenten

[43749_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 11-05-2024)