

Arctecta Cali Tube 5050 - 88 - RGBW RGBW - 910 lm/m - 88 LEDs/m - 15 W/m - 48 V - A0880610

Model: 003A0880610

Merk: Arctecta



Omschrijving

Om je te helpen de juiste LED-strip voor je toepassing te vinden, hebben we onze LED-strips ingedeeld in series en reeksen. De Cali-serie heeft een voeding van 48 volt nodig en is verkrijgbaar in lengtes tot 50 meter. De Ribbon-serie omvat onze IP20-geclassificeerde LED-strips voor binnengebruik in droge omstandigheden. Onze Dropper-serie maakt gebruik van een siliconen sproeicoating en heeft een IP62-classificatie voor gebruik in vochtige omstandigheden. Onze Tube-serie maakt gebruik van een siliconenhuls om de LED-strip te beschermen tegen het binnendringen van stof en water en heeft een beschermingsgraad van IP65. En ons Jade-assortiment heeft een siliconenhuls die volledig gevuld is met siliconen, wat resulteert in een IP68-classificatie. Houd er echter rekening mee dat permanente installatie buitenshuis van de LED-strips niet wordt aanbevolen, aangezien de siliconen niet UV-bestendig zijn. Ons Halo-assortiment maakt gebruik van COB LED's en biedt de meest gelijkmatige lichtverdeling met niet te onderscheiden lichtbronnen.

De Arctecta Cali Tube 5050 - 88 is een 20 meter lange, IP65-geclassificeerde RGB LED-strip met 88 LED's/m en een siliconen hoes, geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen (informeer bij onze productspecialisten voor gebruik buitenshuis). Dit betekent ook dat de warmteafvoer beperkt is, dus montage in een gesloten profiel wordt niet aanbevolen. Houd er rekening mee dat permanente installatie buitenshuis van de LED-strips niet wordt aanbevolen, aangezien de siliconen niet UV-bestendig zijn en dat de fotometrische gegevens door de productieomstandigheden tussen productiepartijen kunnen variëren binnen de EU-richtlijn.

Kenmerken

300 W RGBW LED-strip

48 V DC, 15 W/m

88 LED's per meter

IP65

Gemakkelijk te installeren met zelfklevende achterzijde van 3M

10 mm breed

Specificaties

Aantal lichtbronnen / m: 88
Kleur type LED: WW / RGB
Type diode: SMD5050
Lumen output / m: 910 lm
Ingangssvoltage: 48 VDC
Vermogensverbruik: 300 W
Vermogen per 1m: 15 W
Lengte (m): 20 m
Kniplengte: 125 mm
Breedte (mm): 10 mm
IP waarde: IP65
Energy efficiency class: G

Documenten

[A0880610_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 06-05-2024)