

Odin T-8 Passieve Line Array Luidspreker - D3970

Model: 003D3970

Merk: Odin



Omschrijving

De DAP Odin Line Array Series is een veelzijdig geluidssysteem dat geschikt is voor high-energy binnen- en buitenevenementen voor maximaal 2500 bezoekers. Het is een schaalbare en verhuurvriendelijke oplossing voor zowel stacks als gevlogen opstellingen, geschikt voor vrijwel elke locatie van elke omvang. Odin-systemen hebben een robuust ontwerp en kunnen een buitengewone geluidskwaliteit leveren tegen een ongekend lage prijs. Met DAP Odin kunnen DJ's, bands, acteurs en andere artiesten snel en gemakkelijk een diepe en krachtige bas, subtiele instrumentdetails en authentieke vocale emoties creëren.

De Odin Passive Series bestaat uit een passieve line array satelliet en een passieve 18" subwoofer, uitgerust met robuuste en krachtige Celestion drivers om een uitstekende geluidskwaliteit te garanderen in elke locatie en opstelling. Meerdere stack- en vliegoplossingen zijn beschikbaar met speciale fly bars, stack bars, adapters voor paalmontage en fly towers. Veilig vervoer en opslag zijn ook gewaarborgd met speciale flightcases, transporthoezen en een wielplaat. IP-covers beschermen de luidsprekers tegen zware regenval, waardoor ze onder alle omstandigheden betrouwbaar zijn.

De DAP Odin T-8 is een veelzijdige 800-watt Passieve Line Array Luidspreker, geschikt voor kleine tot grote menigten. Hij is stapelbaar tot 4 units en kan gevlogen worden tot maximaal 12 units. Dankzij de verschillende stapel- en vliegopties kun je voor elke toepassing en locatie de juiste geluidsdistributie instellen.

De Odin T-8 heeft twee 8" Celestion Neodymium MID Woofers en twee 1" Celestion Neodymium compressedrivers, die tot maar liefst 129 dB SPL produceren op 1 meter afstand. Hij heeft een interne crossover-frequentie van 1800 Hz en kan gebiamped worden. Met een schakelaar kunnen de hoge frequenties met 3 dB worden versterkt. Hij werkt perfect in combinatie met de S-18 passieve subwoofer en de actieve S-18A subwoofer en S-218A ultra subwoofer. Een speciaal ontworpen waveguide en faseplug optimaliseren de spreiding en frequentiecurve, zodat de T-8 onder alle omstandigheden en in elke opstelling presteert.

Met de hardware voor het vliegen van het systeem kan één persoon in een mum van tijd een volledige Odin Line Array set opbouwen en afbreken. Bovendien is het een zeer modulair systeem, zodat je op elke locatie een DAP Odin Line-Array installatie kunt plaatsen. Er zijn verschillende accessoires beschikbaar voor stapelen, vliegen of het gebruik van een sub/top combinatie als satellietopstelling. Denk bijvoorbeeld aan de 35 mm pole mount adapter, stack frame en fly bar, waarbij de

verticale arrayhoek van de satellietluidsprekers in 6 stappen kan worden aangepast, van een hoek van 0° tot 7,5°.

Kenmerken

800 W / 129 dB SPL op 1 m
2x 8" Neodymium MID-woofers
2x 1" Celestion Neodymium compressedrivers
Waveguide voor geoptimaliseerde richtwerking bij lage en middenfrequenties
Snelle en eenvoudige installatie (3-punts ophangstelsel)

Specificaties

RMS-ingangsvermogen: 800 W
Piek-ingangsvermogen: 1200 W
Passieve Ingangsconnector: Speaker Connector 4 pole / Speaker Connector 4 pole Bi-amp mode
Luidsprekersysteem: 2-way Line-Array
Luidspreker Impedantie: 8 Ω
Max. Geluidsdrukniveau op 1 m: 129 dB
Crossover-frequentie Hoog: 1800 Hz
Diameter Spreekspoel Woofer: 2"
Diameter Hogetonenluidspreker: 1"
Diameter Spreekspoel Hogetonenluidspreker: 1.75"
Afstraling Horizontaal: 100°
Afstraling Verticaal: 10°
Hoogte (mm): 300 mm
Breedte (mm): 649 mm
Diepte (mm): 465 mm
Materiaal: Plywood
Gewicht: 20.7 kg
Opstellingsopties: Flying / Stacking

Documenten

[D3970_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 13-05-2024)