

Briteq BT-VENUELITE4 - 4x30W COB 3000K wit, DMX, evacuatie optie, zonder ventilators

Model: 092B05180

Merk: Briteq



Stijlvolle en ventilatorloze 3000K wit licht 4-cel projector met "HI CRI" en "evacuatie licht functie" voor gebruik in auditoria, concertzalen, kunstgalerijen, musea, ...

- Deze stijlvolle 4-cel witte projector heeft een aantal zeer interessante eigenschappen die hem uitermate geschikt maken voor verlichting in auditoria, concertzalen, kunstgalerijen, musea en nog veel meer.
- Uitgerust met een **evacuatielichtfunctie**: bij stroomuitval werkt de projector nog minstens 2 uur op de (optionele) interne batterij (met ingebouwde lader).
- Ook het perfecte hulpmiddel voor verhuurbedrijven: solide verlichting op batterijen tijdens het afbreken van je apparatuur na een show of automatische verlichting tijdens een stroomstoring.
- De robuuste gegoten aluminium behuizing zorgt voor koeling via natuurlijke convectie: geen ventilatoren en dus **volledig stil**.
- 4 cellen, elk met een 3000K COB met hoge CRI >90
- Dankzij de hoge efficiëntie combineert deze lamp een hoge lichtopbrengst met een laag verbruik!
- De standaard 45° reflectoren kunnen eenvoudig worden vervangen door optionele reflectoren met verschillende stralingshoeken: 24°, 60°.
- De cellen kunnen in verschillende configuraties worden aangestuurd: 4 samen, 4 apart of 2x 2cellen.
- Bedrade DMX/RDM of draadloze DMX-dongle voor eenvoudige afstandsbediening.
- Kan ook onafhankelijk werken (aan/uit via schakelaar)
- De standaard PowerCON TRUE1 / XLR 3pin aansluitingen kunnen snel worden omgezet naar XLR 5pin of vaste draadaansluitingen.

Algemeen : Afmetingen (cm): 42.3 x 11.2 x 17.9

Algemeen : Gewicht (kg): 5.6

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Werkt op batterij: ja

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 160

Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: optional omega bracket
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone fixed, DMX
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Nee
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 4
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 620 (beam 45° @ 5m)
Licht : lamp: COB
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 3000
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 3000
Licht : CRI: 90
Licht : kleuren: Warm wit
Licht : kleuren mengen: Nee
Licht : functies: manuele zoom
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 24
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 60
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 3,6
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, wireless DMX optional, usb, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025651806

[BT-VENUELITE4 - Manual EN](#)

[BT-VENUELITE4 - Manual NL](#)

[BT-VENUELITE4 - Manual FR](#)

[BT-VENUELITE4 - Manual DE](#)

[BT-VENUELITE4 - Manual ES](#)

[BT-VENUELITE4 PDF leaflet Deutsch](#)

[BT-VENUELITE4 PDF leaflet English](#)

[BT-VENUELITE4 PDF leaflet Français](#)

[BT-VENUELITE4 PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Direct leverbaar (update: 10-05-2024)