

Briteq BTI-LIGHTSTRIKE IP66 hybride LED Pixel mapping bar

Model: 092B04719

Merk: Briteq



Een uiterst krachtige en veelzijdige hybride OUTDOOR LED Pixel mapping bar met 112 superheldere CW leds (16 zones) en 672 RGB leds (32 zones). Art-Net / sACN besturing: uitstekend voor TV-studio's, concertpodia,...

- BTI-LIGHTSTRIKE IP66 is een zeer veelzijdige hybride LED Pixel mapping bar voor outdoor toepassingen, uitstekend geschikt voor vele verhuurklussen, TV-studio's, concertpodia, discotheken en nog veel meer.
- Deze hybride LED-bar bestaat uit 2 complementaire effecten voor een maximaal effect:
 - **112 extreem heldere koudwitte LED's**, verdeeld in 16 zones, vormen een centrale lijn om geweldige en overweldigende stroboscoopeffecten te creëren.
 - **672 RGB-LED's** aan beide zijden van de centrale witte stroboscooplijn, gerangschikt in 32 krachtige LED-pixelzones van elk 21 RGB-LED's, bieden een krachtig hulpmiddel voor het creëren van verbluffende, kleurrijke bewegende beelden.
- Meerdere bedrijfsmodi maken flexibel gebruik in elke denkbare omgeving mogelijk:
 - **Uitgebreide DMX-modi** met maximaal 123 kanalen waarbij u elke pixel afzonderlijk kunt bedienen via mediaservers om de meest waanzinnige beelden en hallucinerende effecten te creëren.
 - **DMX-modi met beperkte kanalen** (slechts 15CH) waarbij de ingebouwde effectmacro's ervoor zorgen dat ongelooflijk creatieve shows kunnen worden gebouwd met relatief eenvoudige DMX-controllers in zeer weinig tijd.
- Naast de standaard DMX met RDM-ondersteuning is er ook **volledige ondersteuning voor Art-net en sACN** waardoor grote sets snel en efficiënt kunnen worden opgebouwd en aangestuurd.
- De BTI-LIGHTSTRIKE IP66 is zeer compact en heeft een laag gewicht waardoor hij snel in allerlei decors kan worden ingebouwd.
- Alle features zijn volledig compatibel met de indoor BTX-LIGHTSTRIKE: kan samen worden gebruikt in 1 opstelling!
- De kantelbare montagebeugels kunnen worden uitgerust met standaard klemmen en/of worden gebruikt met de meegeleverde omega-beugels.
- Voorzien van een inventief **quick-release mechanisme** waarmee u snel meerdere projectoren kunt aansluiten en uitlijnen.
- Standaard uitgerust met 5pin XLR, RJ45 netwerk en PowerCON TRUE1 compatibele connector in/uitgangen voor eenvoudige daisy chaining.
- De standaard 5-pins XLR-connectoren kunnen eenvoudig worden omgebouwd naar 3-pins XLR met behulp van de

optionele conversiekit.

- Zeer stille werking, dankzij temperatuurgeregelde koelventilatoren.
- Alfnumeriek OLED-display en aanraaktoetsen om de verschillende opties in het instelmenu te selecteren.
- Vier dimmercurves: lineair, kwadratisch, omgekeerd kwadratisch, S-curve

Algemeen : Afmetingen (cm): 100 x 9.1 x 12.5

Algemeen : Gewicht (kg): 9

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 285

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: OLED

Algemeen : Bevestiging: included omega bracket

Algemeen : IP rating: outdoor

Controle : modes: DMX

Controle : protocol: Art-Net, sACN, DMX, RDM

Controle : programmeerbaar: Nee

Controle : upgradable software: Ja

Controle : minimum DMX kanalen: 6

Controle : maximum DMX kanalen: 123

Licht : type fitting: Nee

Licht : lamp: LED

Licht : kleuren: RGBW

Licht : kleuren mengen: Ja

Licht : min. hoek lichtstraal (°): 116

Licht : max. hoek lichtstraal (°): 116

Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 12

Aansluiting : ingang: 5 pin XLR, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible

Aansluiting : uitgang: 5 pin XLR, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible

Merk: BRITEQ

EANCode: 5420025647199

[BTI-LIGHTSTRIKE IP66 - Manual V1.0 EN](#)

[BTI-LIGHTSTRIKE IP66 - Manual V1.0 DE](#)

[BTI-LIGHTSTRIKE IP66 - Manual V1.0 ES](#)

[BTI-LIGHTSTRIKE IP66 - Manual V1.0 FR](#)

[BTI-LIGHTSTRIKE IP66 - Manual V1.0 NL](#)

[BTI-LIGHTSTRIKE IP66 - EC Declaration](#)

[BTI-LIGHTSTRIKE PDF leaflet Deutsch](#)

[BTI-LIGHTSTRIKE PDF leaflet English](#)

[BTI-LIGHTSTRIKE PDF leaflet Français](#)

[BTI-LIGHTSTRIKE PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Levertijd op aanvraag (update: 10-05-2024)