

Showtec Polar 340 WashFX IP65 7 x 40 W en 1 x 60 W RGBW LED Wash Moving Head - 40101

Model: 00340101

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Polar-serie bestaat uit professionele Beam, Wash en Hybrid Moving Heads met een krachtige output en state-of-the-art kenmerken, geschikt voor buitenlocaties. Ieder Polar-type heeft een IP65-certificering en is daardoor water- en stofbestendig. Hierdoor weet je zeker dat de show ook door kan gaan op regenachtige dagen. Ze kunnen worden bestuurd middels DMX, Art-Net, RDM, sACN en zelfs DMX draadloos (W-DMX), waarmee ze geschikt zijn voor snel riggen in combinatie met hun één-klem bevestiging. Het aansturen van de fixtures is erg eenvoudig met een overzichtelijk LED-scherm en gebruiksvriendelijke knoppen. Ook zijn de X/Y-bewegingen erg snel en bovendien nauwkeurig te besturen. Met Polar-fixtures kun je unieke optische effecten creëren van hoog niveau op ieder buitenevenement. Iedere fixture heeft een groot aanbod aan kenmerken, effecten en optionele accessoires.

De Showtec Polar 340 WashFX is een krachtige en volledig uitgeruste Flower Wash Moving Head met individueel te besturen 8 RGBW LED modules, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. Zijn Full Pixel Control en LED ring maken het mogelijk om unieke en adembenemende lichteffecten te creëren. De Polar 340 Wash FX heeft een groot gemotoriseerd 4.5°-35° zoombereik waarmee je de individuele LEDs naadloos kunt divergeren van een strakke Beam tot een brede Wash. Alle functies en effecten, waaronder een dimmer, stroboscoop en bi-roterend 8-facet prisma waarvan de snelheid aanpasbaar is, zijn te besturen via DMX, Art-Net, RDM, sACN en W-DMX (draadloos).

Kenmerken

- 7 x 40 W + 1 x 60 W RGBW LED Flower Wash Moving Head
- Groot gemotoriseerd zoombereik (beam naar wash)
- IP65 (stof- en waterbestendig, geschikt voor buitengebruik)
- Individuele pixelbesturing
- RGB LED FX Ring
- Bi-directioneel 8-facet prisma
- Aan te sturen via DMX, Art-Net, RDM, sACN en W-DMX (draadloos)

Compact ontwerp

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Type Lichtbron Spot: LED
Aantal Lichtbronnen: 7
Aantal Lichtbronnen Spot: 1
Vermogen Lichtbron: 40 W
Vermogen Lichtbron Spot: 60 W
Verversingssnelheid (Max): 25 kHz
Lichtstroom (Totaal): 3760 lm
CRI: 70
CCT: 8115 K
Minimale Circulaire Stralingshoek: 4.5°
Maximale Circulaire Stralingshoek: 35°
Zoomtype: Motorised
Minimale Zoom: 4.5°
Maximale Zoom: 35°
Aansturing: Built-in Program / DMX / Manual
DMX-kanalen: 25 / 27 / 30 / 31 / 37 / 52
Protocollen: Art-Net / DMX / RDM / sACN
Draadloos: Wireless DMX
Scherm: OLED / Touch
Zone Control (Secties): 7
Dimmer: 0-100 %
Strobe: 0-25 Hz
Pan: 540°
Tilt: 220°
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 350 W
Power Connector In: Power Pro True
DMX-connector: Dedicated 5P IP65 In/Out
Lengte (mm): 489 mm
Breedte (mm): 416 mm
Hoogte (mm): 356 mm
Gewicht: 25.5 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black

Video

Documenten

[40101_MANUAL_GB_V1.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 07-02-2024)