

Showtec Polar 300 Hybrid IP65 300 W LED Hybrid Moving Head - 40102

Model: 00340102

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec Polar-serie bestaat uit professionele Beam, Wash en Hybrid Moving Heads met een krachtige output en state-of-the-art kenmerken, geschikt voor buitenlocaties. Ieder Polar-type heeft een IP65-certificering en is daardoor water- en stofbestendig. Hierdoor weet je zeker dat de show ook door kan gaan op regenachtige dagen. Ze kunnen worden bestuurd middels DMX, Art-Net, RDM, sACN en zelfs DMX draadloos (W-DMX), waarmee ze geschikt zijn voor snel riggen in combinatie met hun één-klem bevestiging. Het aansturen van de fixtures is erg eenvoudig met een overzichtelijk LED-scherm en gebruiksvriendelijke knoppen. Ook zijn de X/Y-bewegingen erg snel en bovendien nauwkeurig te besturen. Met Polar-fixtures kun je unieke optische effecten creëren van hoog niveau op ieder buitenevenement. Iedere fixture heeft een groot aanbod aan kenmerken, effecten en optionele accessoires.

De Showtec Polar 300 Hybrid is een krachtige en volledig uitgeruste 300 watt Hybrid Moving Head waarmee je naadloos kunt variëren tussen een sterk gefocuste 3° beam tot een brede 30° spot en wash, geschikt voor binnen- en buitenlocaties. Zijn 12 statische en 8 bi-roterende gobo's + open met Gobo-shake & Gobo-flow en 8 dichroïsche kleuren + wit met Rainbow-flow creëren geweldige optische effecten. Uitgerust met een frost filter, dimmer en stroboscoop functie en 5-facet circulair prisma met aanpasbare snelheid, kan de Polar 300 Hybrid een breed scala aan levendige effecten creëren. Alle functies en effecten zijn te besturen via DMX, Art-Net, RDM, sACN en W-DMX (draadloos).

Kenmerken

- 300 W Hybrid Moving Head
- Brede gemotoriseerde zoom (beam naar wash)
- IP65 (stof- en waterbestendig, geschikt voor buitengebruik)
- Gemotoriseerde lineaire focus
- 8 bi-roterende en 12 statische gobo's + open
- 8 kleuren + wit
- 5-facet circulair roterend prisma

Aan te sturen via DMX, Art-net, RDM, sACN en W-DMX (draadloos)

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 1
Vermogen Lichtbron: 300 W
LED-kleuren: CW
Verversingssnelheid (Max): 25000 kHz
Lichtstroom (Totaal): 71250 lm
Minimale Circulaire Stralingshoek: 3°
Maximale Circulaire Stralingshoek: 30°
Zoomtype: Motorised
Minimale Zoom: 3°
Maximale Zoom: 30°
Frost: Yes
Focus: Motorised
Aansturing: Built-in Program / DMX
DMX-kanalen: 20 / 24 / 28
Protocollen: Art-Net / DMX / RDM / sACN
Draadloos: Wireless DMX
Scherm: OLED / Touch
Dimmer: 0-100 %
Strobe: 0-25 Hz
Prisma 1: 5-facet Circulair
Kleursysteem: CMY Colour Wheel+CMY
Dichroide Kleurenwiel 1: 8 + Open
Gobo-systeem: Metal
Gobo-wiel 1: 8 + Open
Gobo-wiel 2: 12 + Open
Pan: 540°
Tilt: 220°
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 400 W
Power Connector In: Power Pro True
DMX-connector: XLR 5P In/Out
Lengte (mm): 416 mm
Breedte (mm): 356 mm
Hoogte (mm): 670 mm
Gewicht: 40 kg
IP-waarde: IP65
Behuizing: Aluminium die-cast
Kleur: Black

Video

Documenten

[40102_MANUAL_GB_V3.pdf](#)

Levertijd: **Tijdelijk niet leverbaar** (update: 22-04-2024)