

Showtec ACT Flood 200 RGBAL 200 W RGBAL Theater LED Flood - 34042

Model: 00334042

Merk: Showtec



Omschrijving

De Showtec ACT serie biedt een breed scala aan theater verlichtingsarmaturen, bestaande uit Fresnels, Ellipsoidals en Floodlights, geschikt voor binnenlocaties. Alle ACT armaturen hebben een nauwkeurige kleurweergave (hoge CRI), lange levensduur en zijn uiterst betrouwbaar zonder kans op flikkeringen. Een helder, gelijkmatig veld is verzekerd in ieder gewenste kleurtemperatuur, van warm-, daglicht- en koud witte kleuren tot pittige- en pastelkleuren door geavanceerde kleurmenging. Alle Showtec ACT armaturen voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard om te kunnen opereren in theaters, op podia en tijdens zakelijke evenementen.

De ACT Fresnels projecteren een zacht lichtveld, hebben een breed instelbaar zoombereik en zijn voorzien van een dimmer- en stroboscoop functie, geschikt voor korte tot middelgrote afstanden. Alle ACT Profiles zijn een Ellipsoidal armaturen met een zoomlens voor een nauwkeurig, scherpgesteld lichtveld te creëren over een langere afstand. De Showtec ACT Flood armaturen geven een helder RGBW Wash effect met een brede stralingshoek voor korte afstanden.

Iedere projector heeft meerdere besturingsopties en is voorzien van optionele of meegeleverde accessoires om functionaliteiten uit te breiden en te verbeteren. We raden je aan de productpagina's te bekijken voor meer informatie.

De Showtec ACT Flood 200 RGBAL is een 200-watt RGBAL LED-schijnwerper die is ontworpen voor theatertoepassingen. De lamp projecteert een helder, zacht veld van gekleurd licht en heeft een vaste stralingshoek van 90° x 105°. Dankzij de hoge CRI-waarde worden kleuren onder het licht nauwkeurig weergegeven. De kleurtemperatuur kan worden ingesteld tussen 2.800 K en 10.000 K, waarmee verlichtingsontwerpers nog meer creatieve mogelijkheden krijgen. Met dimmer- en kleur-presets aan boord kan de ACT Flood 200 RGBAL zowel handmatig als met DMX worden bediend. Een achtbladige barndoor is inbegrepen voor eenvoudige bundelvorming.

Kenmerken

200 W RGBAL LED Flood

Hoge CRI voor nauwkeurige kleurweergave
Instelbare kleurtemperatuur van 2800 K tot 10.000 K
Dimmer- en kleuren-preset-knoppen voor eenvoudige bediening
Helder, zacht veld van gekleurd licht

Specificaties

Type Lichtbron: LED
Aantal Lichtbronnen: 1
Vermogen Lichtbron: 200 W
LED-kleuren: R / G / B / A / L
Lichtstroom (Totaal): 5704 lm
CRI: 93
CCT Minimaal: 2800 K
CCT Maximaal: 10000 K
Horizontale Stralingshoek: 90°
Verticale Stralingshoek: 105°
Aansturing: DMX / Manual
DMX-kanalen: 5 / 8 / 12
Protocollen: DMX / RDM
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Vermogensverbruik: 205 W
Power Connector In: Power Pro Blue
Power Connector Uit: Power Pro Grey
DMX-connector: XLR 3P In/Out
Lengte (mm): 280 mm
Breedte (mm): 258 mm
Hoogte (mm): 304 mm
Gewicht: 4.3 kg
Behuizing: Aluminium
Kleur: Black

Levertijd: Direct leverbaar (update: 18-05-2024)