

Briteq BTI-BEAMBAR18 LED Pixel mapping bar IP65

Model: 092B05576

Merk: Briteq



Een veelzijdige outdoor 1m lange LED Pixel mapping bar, uitstekend geschikt voor vele verhuurklussen, TV-studio's, concertpodia, discotheken en nog veel meer...

- BTI-BEAMBAR18 is een zeer veelzijdige outdoor LED Pixel mapping bar, uitstekend geschikt voor talloze verhuurklussen, TV-studio's, concertpodia, discotheken en nog veel meer.
- Uitgerust met 18 extreem efficiënte 6° smalle lenzen, in combinatie met krachtige **25W RGBL LED's**.
- IP65 bescherming voor buitentoepassingen.
- De meegeleverde magnetische frost filter maakt van de armatuur een mooi washlight.
- Volledige pixelbesturing via een intuïtieve effect-engine of via DMX, Art-Net of sACN.
- 11, 20, 24, 76 of 96 DMX-kanalen + RDM-functionaliteit voor eenvoudige remote setup.
- 16-bits dimmen met instelbare snelheid en 3 verschillende curven.
- Ingebouwde CCT-voorinstellingen van 1700K tot 8000K.
- Led refresh rate instelbaar tussen 1200Hz en 25000Hz.
- Quick-lock systeem om de projectoren eenvoudig horizontaal of verticaal samen te monteren.
- OLED-scherm met aanraaktoetsen voor eenvoudige navigatie.
- Seetronic IP65 5-pins XLR-connectoren, kunnen worden geconverteerd naar 3-pins XLR met onze BT-XLR5TO3-kit.
- Seetronic IP65 RJ45-connectoren voor Art-Net- en sACN-connectiviteit.
- Ingebouwde Art-Net naar DMX conversie.
- Seetronic IP65 TRUE1-compatibele stroom in-/uitgangen.
- Software-updates via standaard RJ45-kabel.
- Sterke kantelbare beugels met (meegeleverde) omega-beugels voor snelle installatie.

Algemeen : Afmetingen (cm): 100 x 8.5 x 21

Algemeen : Gewicht (kg): 11

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 450

Algemeen : Kleur: zwart

Algemeen : Display: OLED

Algemeen : Bevestiging: included omega bracket
Algemeen : IP rating: outdoor
Controle : modes: standalone fixed, standalone automatic, DMX
Controle : protocol: Art-Net, sACN, DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 11
Controle : maximum DMX kanalen: 96
Licht : type fitting: Nee
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 1700
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 8000
Licht : kleuren: Lime, RGBL
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: manuele frost filter
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 6
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 25
Aansluiting : ingang: 5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025655767

[BTI-BEAMBAR18 PDF leaflet Deutsch](#)

[BTI-BEAMBAR18 PDF leaflet English](#)

[BTI-BEAMBAR18 PDF leaflet Français](#)

[BTI-BEAMBAR18 PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Levertijd op aanvraag (update: 11-05-2024)