

Briteq BTX-SKYRAN hexagonaal multi-effect armatuur

Model: 092B05577

Merk: Briteq



Indrukwekkend hexagonaal multi-effect armatuur, dat krachtige blinders combineert met pixelgestuurde stroboscoop en RGB-lijnen om verbazingwekkende effecten te creëren. Ontwikkeld voor gebruik op concertpodia, tv-studio's,...

- Deze indrukwekkende nieuwe projector is ontwikkeld voor gebruik op concertpodia, tv-studio's, ...
- Zeshoekige eye candy multi-effect armatuur: Blinder, stroboscoop en RGB pixel mapping effecten: alles-in-één:
 - 7 krachtige 80W WW+A COB LED's, achter prachtige bloemlenzen, emuleren krachtige klassieke halogeen blinders
 - 6 krachtige stroboscooplijnen met in totaal 120 individueel adresseerbare, zeer efficiënte 3W witte LED's
 - Uitgebreide RGB-sectie met 604 individueel adresseerbare 0,5W RGB LED's verdeeld over 3 zones:
 - RGB-LED's achter de blinderingslenzen creëren verbluffende en dynamische aura-effecten
 - 6 dynamische RGB-pixellijnen markeren de contouren van de effectprojector
 - 6 extra RGB pixellijnen creëren verbazingwekkende stervormige effecten
- Volledige pixelbesturing via Art-Net of sACN of via de interne, DMX-bestuurde effectenengine.
- Gebruikt 12, 15, 31, 36, 37, 130, 169, 196 of 1952 DMX-kanalen + RDM-functionaliteit voor eenvoudige configuratie op afstand.
- Ledversningsfrequentie instelbaar tussen 1200Hz en 25000Hz.
- Quick lock-systeem voor eenvoudige montage van meerdere eenheden samen in een aantrekkelijk raster.
- OLED met aanraaktoetsen voor eenvoudige navigatie.
- 3 en 5-pins DMX in/uit + RJ45 in/uit.
- Seetronic IP65 True1-compatibele voedingsingangen/uitgangen.
- Eenvoudige software-upgrades kunnen uitgevoerd via de RJ45-netwerkingang.
- Voorzien voor het gebruik met optionele Briteq omega-beugels (B02677) voor snelle installatie.

Nota: geregistreerd modelontwerp [n° 015053924-0001](#)

Algemeen : Afmetingen (cm): 63 x 54.6 x 8.5

Algemeen : Gewicht (kg): 13.8

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee

Algemeen : Stroomverbruik W: 1400
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: OLED
Algemeen : Bevestiging: optional omega bracket
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: DMX
Controle : protocol: Art-Net, sACN, DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 12
Controle : maximum DMX kanalen: 1952
Licht : type fitting: Nee
Licht : lamp: LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 1800
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 3200
Licht : kleuren: Amber, RGBWA
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 25
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, artnet, RJ45, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025655774

[BTX-SKYRAN PDF leaflet Deutsch](#)

[BTX-SKYRAN PDF leaflet English](#)

[BTX-SKYRAN PDF leaflet Français](#)

[BTX-SKYRAN PDF leaflet Nederlands](#)

Levertijd: Levertijd op aanvraag (update: 11-05-2024)