

Infinity iS-200 200 W LED Spot - 41501

Model: 00341501

Merk: Infinity



Omschrijving

De Infinity® iS-200 bewegende kop is uitgerust met een krachtige 200W LED-motor en een speciale optische lens, die een heldere en solide lichtbundel biedt.

De iS-200 bevat 2 gobo wielen en 2 kleurenwielen, een draaiend 3-facet prisma en een frostfilter, zodat u dit armatuur ook als een echt washlight kunt gebruiken.

Quick-lock schroeven op de deksels zorgen ervoor dat de gobo's zeer snel en zonder speciaal gereedschap kunnen worden verwisseld.

Door zijn krachtige lichtopbrengst, snelle bewegingen en uitgebreide functionaliteiten is de iS-200 een echt werkpaard dat zelfs de meest veeleisende verlichtingsprofessional zal bevallen!

Kenmerken

- Gemotoriseerde iris en focus
- 2 gobo- en kleurenwielen
- Frost filter
- Motoren met een hoge koppel
- Met batterij aangedreven menu

Specificaties

- Output
- Lux op 1m: 78100
- Stralingshoek: 17°
- Lichtbron: 200W witte LED

Elektrisch

Ingangsspanning: 100-240 VAC
Stroomverbruik: 370W max. op vol vermogen

Besturing

On-Board: kleurendisplay op batterijen met zwaartekrachtsensor
Modus: DMX, automatisch, master/slave
Besturingsprotocol: DMX512
Besturingspersonalities: Geavanceerd 19 kanalen, eenvoudig 16 kanalen

Optisch systeem

Dimmer: 0-100%
Stroboscoop: 0-20Hz
Focus: gemotoriseerd
Diafragma: gemotoriseerd
Prisma: 3-facet draaiende prisma
Halfdoorzichtige filter: ja

Beweging

Pan: 540°
Tilt: 270°
Pan-/tilt-resolutie: 16 bit
Speciaal: pan/tilt, kleur, blackout van goboverandering, instelbaar pan-/tilt-bereik, 540°/360°/180°, omgekeerde pan-/tilt-beweging

Gobo's en kleuren

Gobowiel 1 draaiend: 2 glazen + 5 metalen gobo's (vervangbaar)
Gobowiel 2: 8 metalen gobo's
Gobofuncties: gobo-flow, gobo-shake
Rotatie: twee richtingen
Binnendiameter gobo: 25mm
Buitendiameter gobo: 29mm
Kleurenwiel 1: 7 dichroic filters + wit
Kleurenwiel 2: 7 dichroic filters + wit
Kleurenfuncties: Gespleten kleuren, vloeiend regenboogeffect

Fysiek

Kleur: zwart
Behuizing metaal en vlamvertragend plastic
Fixtureverbinding: XLR 3p en 5p data in/out, Powercon-input en output
Afmetingen (BxDxH): 346 x 417 x 551 mm
Gewicht: 21 kg

Certificatie en veiligheid

Certificatie: CE
Max. omgevingstemperatuur: 40°

Video

Documenten

[41501_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

Levertijd: Tijdelijk niet leverbaar (update: 18-05-2024)